

安迪斯 AD-003环氧树脂高光平涂面漆

产品名称	安迪斯 AD-003环氧树脂高光平涂面漆
公司名称	苏州安迪斯地坪材料有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	品牌:安迪斯 型号:环氧AD-003 产地:江苏 安徽
公司地址	无锡市新区新世界
联系电话	0510-88231314 18068296844

产品详情

安迪斯地坪材料有限公司是一家集研发、生产、销售及工程设计、施工于一体的专业环氧树脂地坪漆厂家！供应产品:高光高硬度面漆、防沉淀中涂、高固含底漆、代理南亚128树脂、各种固化剂、稀释剂、环氧防静电地坪漆、纹理面漆、聚氨酯哑光面漆、复古漆、防油底漆、水性环氧地坪漆，超耐磨材料等。可供不同需求的客户自由选择,打造优质地坪漆施工工艺。

施工报价：四道工艺--底涂层、中涂层、腻子层、面涂层。

施工报价为24--28元/m²，具体价格根据工艺要求、地面情况、付款方式而确定。

产品介绍

本品是以环氧树脂、聚酰胺固化剂，优质颜料和助剂组成的双组份地坪漆。

产品特性

- 1、涂膜硬度高，耐磨性好；
- 2、表面平整光滑，光泽高，不沾灰，易清洁；
- 3、耐酸、碱和盐等化学产品的腐蚀；
- 4、附着力强，柔韧性好，耐冲击；
- 5、有多种标准色可选，也可按客户指定色生产。

产品应用

本产品适用于各厂房、商场、车库、学校、医院、生产车间等各种环氧地坪的罩光。

技术参数	涂料种类	无溶剂型高固含双组份环氧聚酰胺平涂面漆		
	闪电	7	理论涂布量	约0.18-0.2kg/m ²
	稀释比例	(体积比)不超过10%	固体份体积比	约99%
	比重	约1.51 (g/cm ³)	颜色	透明
	干膜厚度	90um	光泽	有光
	湿膜厚度	100um	混合比例	主剂/固化剂(重量比) 4 : 1
	产品包装			

塑料桶或铁通包装，每套25kg (A料20kg, B料5kg)。

施工说明

1、底材要求：

- 建筑涂料的涂装表面必须干燥、牢固、清洁和平整；
- 干燥：地面湿度低于6%RH、PH值小于10；
- 牢固：没有粉化松脱物，旧地面没有松动的漆皮；
- 清洁：没有油、脂、霉、藻和其他粘附物。

2、施工环境：

地面温度不低于5℃，环境湿度低于85%RH，以保证成膜良好。

3、施工注意事项：

本品视不同施工方法和施工环境可适当加稀释剂，但应严格控制稀释比例，严禁过量稀释主剂和固化剂须按正确比例混合，主剂先用电动搅拌机搅拌，然后慢慢加入固化剂，充分搅拌均匀。

保管储存

- 密闭储存于室内阴冷干燥处，温度5~35℃，储存器18个月；
- 不可与其他溶剂、油漆、粉料等混合；
- 涂料开封后应避免长时间保存，使用后一定要将其完美密封。