

# 冰球场围栏挡板组成

产品名称	冰球场围栏挡板组成
公司名称	宁津达沃斯工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区
联系电话	0534-5216855 15621265392

## 产品详情

冰球场围栏组成部分：复合PE板、铝支架/铁支架

安装简便：采用支架安装，简便快捷，固定牢靠，大大提高安装效率。

外观美观：具有白、蓝、黄、红、绿等多种颜色，、装饰性强、光洁度好、色泽质感优,可与PE材料护栏组合使用。

### 1、冰场界墙框架

冰场界墙框架为铝制管材焊接结构，结构统一合理。产品具有耐酸碱，耐湿热，抗老化，外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

### 2、冰场护栏面板

内侧面板为聚乙烯PE板，厚度12mm，白色板；

扶手板为聚乙烯PE板，厚度15mm，冰场内外侧需倒圆角，颜色为蓝色。

踢脚板为聚乙烯PE板，厚度12mm，高度200mm，上侧倒圆角，颜色为黄色。

3、采用国标聚乙烯挡板，具有优良的耐低温性能最低使用温度可达-70~-100℃，抗冲击性能强，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；密度低；韧性好（同样适用于低温条件）；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；无毒无害。

### 4、冰场护栏出入口

冰车出入门宽度 3.5米，两扇门对开  
，冰车门采用螺栓加门闩的两种方式，门槛设计要合理，方便冰车出入

#### 5、冰场护栏板墙联接

聚乙烯PE板与铝管框架的联接螺钉采用S316不锈钢内六角螺栓，螺母采用防松动螺母加垫圈，采用贯穿联接紧固，不易脱落，方便拆卸。

冰场护栏之间的联接采用S316直径M24的螺栓联接，不锈钢材质。

#### 6、冰场护栏五金配件

冰场界墙的配件（门锁、铰链等）全部采用S316不锈钢材质制作，设计要求合理、适用、美观。