

防油底漆，防油底涂，防油漆

产品名称	防油底漆，防油底涂，防油漆
公司名称	苏州安迪斯地坪材料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:安迪斯 型号:安迪斯 AD-011 产地:江苏，安徽
公司地址	无锡市新区新世界
联系电话	0510-88231314 18068296844

产品详情

防油底漆产品介绍

本品环氧主剂为南亚环氧树脂，环氧固化剂采用美国亨斯曼公司产品为D-230聚醚胺类固化剂，助剂为德国BYK公司产品。

产品特性

- 1、渗透性强：可以渗入混凝土基材内部，增加基材的强度；
- 2、结合力好：与基材有很好的粘结能力，还能增强面漆的附着力；
- 3、封闭性佳：可有效阻止基材中的碱性物质、油污等物质渗出，防止白花现象出现；
- 4、强度高、耐磨损，美观耐用，耐药品性佳；
- 5、防腐、防尘、保养方便、维修成本低廉；

产品应用

混凝土地面的封底，主要与各种环氧或聚氨酯地坪漆配套。

技术参数	涂料种类	防油底漆	理论涂布量	约0.13-0.2kg/m ²
	闪电	7	固体份体积比	95%以上
	稀释比例	(体积比)不超过10%	颜色	透明
	比重	约1.44 (g/cm ³)	光泽	有光
	干膜厚度	87um	混合比例	主剂/固化剂(重量比) 2:1

湿膜厚度
施工说明

100um

包装重量

30kg装

1、底材要求：

- a、建筑涂料的涂装表面必须干燥、牢固、清洁和平整；
- b、干燥：地面湿度低于6%RH、PH值小于10；
- c、牢固：没有粉化松脱物，旧地面没有松动的漆皮；
- d、清洁：没有油、脂、霉、藻和其他粘附物。

2、施工环境：

地面温度不低于5℃，环境湿度低于85%RH，以保证成膜良好。

3、施工注意事项：

主剂先用电动搅拌机搅拌均匀，然后慢慢加入固化剂，充分搅拌均匀，详细见防油底漆施工方案。

4、详细施工工艺，请参考油地面环氧树脂砂浆地坪施工工艺。

保管储存

- 1、密闭储存于室内阴冷干燥处，温度5~35℃，储存器18个月；
- 2、不可与其他溶剂、油漆、粉料等混合；
- 3、涂料开封后应避免长时间保存，使用后一定要将其完美密封。