

深圳销售 高性能导热硅胶片 使用温度-50

产品名称	深圳销售 高性能导热硅胶片 使用温度-50
公司名称	深圳市新玮盛胶粘制品有限公司
价格	800.00/m
规格参数	新玮盛:1 456:1 广东:1
公司地址	深圳市光明新区公明街道马山头社区第三工业区 29栋B二楼（注册地址）
联系电话	13128880579

产品详情

高性能导热硅胶片 使用温度-50~200

高性能导热硅胶片，高导热、高绝缘，防EMI，导热系数7.9W，厚度可做到0.5mm，使用温度-50~200，超高耐电压15KV，高性能导热硅胶片是高阶导热性质，超高陶瓷填充量（非金属）垫片，高变形量，兼具良好的加工性，无论是冲型打孔，长条型，畸形设计都可以不破碎不变型，高性能导热硅胶片已控制的低渗油适合超高发热设备使用，自带轻微粘性，容易施工。

可取代Fujipoly XR-J

高性能导热硅胶片产品参数表：

规格

unit

P80

Method

补强材 Reinforcement Carrier

表面黏性 Inherent Surface Tack (1-/2- sided)

2-side

颜色 Color

light Gray

visual

厚度 Thickness

mm

0.5

ASTM D374

密度 Specific Gravity

g/cm³

3.55

ASTM D792

硬度 Hardness

Asker C

50

JIS K7312

Shore 00

80

ASTM D2240

热阻抗 Thermal impedance@0.5mm 14.5psi

in²/W

0.13

ASTM D5470

导热系数 Thermal Conductivity

W/mK

7.9

HOT DISK

体积电阻 Volume Resistivity

cm

>1013

ASTM D257

击穿电压 Breakdown Voltage

KV/mm

>10

ASTM D149

介电常数 Dielectric Constant

1

9

ASTM D150

使用温度 Application temperature

-50~200

抗张强度 Tensile strength

psi

10

ASTM D149

伸长率 Elongation

%

30

ASTM D149

低分子矽氧烷含量 Siloxane Volatiles D4~D20

%

<0.001

GC-FID

阻燃性 Flammability

UL94

V-0

UL94

厂 名:深圳市新玮盛胶粘制品有限公司

联系人：郭玮铨 先生

手 机：13128880579

Q Q：272723422

电 话：86 0769-36315221

传 真：86 0769-36315221