

7方扫路车 东风多利卡道路清洗车 扫路车厂家直销

产品名称	7方扫路车 东风多利卡道路清洗车 扫路车厂家直销
公司名称	程力专用汽车股份有限公司二分公司
价格	235000.00/台
规格参数	
公司地址	湖北随州曾都区南郊平原岗程力工业区
联系电话	18672737886

产品详情

东风大多利卡（3800MM）7方扫路车

底盘型号EQ1070SJ3BDF，发动机：云柴YC4FA130-50，轴距3800MM，罐体容积：水箱1.5方，垃圾箱4方。采用江铃五十铃75马力副发动机，中置4扫盘，三洋马达，施耐德控制开关，海普瑞斯电磁阀组，高品质免维护离心式风机，耐磨液压油缸，无级变速自动离合器，Q345不锈钢防腐水箱、垃圾箱举升自卸，上海北极星电子水泵，手动泵应急系统，清扫宽度2.6-3.2米，最大吸入颗粒直径120mm，最大作业能力每小时45000m²-70000m²

产品用途特点：

- 1、用途：用于高速公路、干线公路、县乡道路、城市道路、景区道路和机场路面的清扫作业；
- 2、清扫对象：瓜皮果核、纸屑、塑料袋、石块、砖块及路面小沙粒、尘土等垃圾；
- 3、本车是集清扫、洒水、垃圾运输三位一体的环保型专用清扫车；
- 4、清扫系统采用进口液压马达，保证清扫时的驱动动力及工作时的稳定可靠性；
- 5、清扫过程中扫刷与地面柔性接触、极大地降低扫刷过程中的磨损、延长扫刷的工作寿命；
- 6、扫盘系统采用弹性防撞避让设计，保证清扫过程中的安全性。

1、东风多利卡（轴距3800）型国5二类底盘，驾驶室带前翻，带方向助力，7.50R16轮胎，前后桥带空气避震器。配备玉柴130马力发动机，江铃五十铃75马力副发动机，低油耗。

- 2、采用无极变速自动离合器驱动风机，减少风机启动和停止时对发动机的冲击。离合器在使用过程中具有高度耐磨、使用寿命长、低噪音、低油耗量和节省成本的优点。
- 3、采用大功率耐磨免维护离心风机，无噪音，效率高风量大，使用寿命长。
- 4、水箱充分利用了车载空间，容积2.5m³，内置水位报警器，水箱内部做防腐，防锈，防毒处理，使水泵运行更安全，保障了清扫的效率。
- 5、垃圾箱采用双层内胆不锈钢结构，容积4.5m³，内部加装过滤网板，能有效地防止树叶、塑料袋之类的轻飘物堵塞风口及灰尘的排出。内置喷雾压尘装置，最大限度的利用了垃圾箱装载垃圾的空间。厢体采用倾翻卸料。
- 6、左右立扫为单扫盘，前扫盘带自动避让功能，减少了扫刷的数量和扫刷消耗量，能降低使用成本。扫刷上加装喷水装置，用于喷雾降尘。左右立扫分开控制，可实现后扫和全扫等不同的作业模式。
- 7、吸嘴的吸口宽度达到1100mm，最大作业总宽度大于3.2m。3个高度可调的吸嘴轮，能方便调整和保证吸嘴与路面间合理间隙，从而达到更好的吸污效果，吸污效率更高。
- 8、驾驶室手动按钮式液压系统驱动左右立扫升降、左右扫盘旋转、吸嘴升降、垃圾箱后门开闭、垃圾箱倾翻复位等机械动作。
- 9、扫盘摆线马达采用三洋马达，使用寿命长稳定可靠，故障率低。
- 10、液压管路采用德国标准技术密封结构形式，抗震动性能好，密封可靠性高，可实现无泄漏的密封效果。
- 11、采用海普瑞斯高品质液压电磁阀组，关键电控元件采用德国西门子电器开关，可靠性高，使用寿命长。
- 12、液压元件采用集成叠加设计，驾驶室电液集中控制，操作方便。
- 13、加装手动泵应急系统，在副发动机停止的状态下也能举升垃圾箱，便于维护保养。
- 14、后部采用LED箭头灯警示灯，保证行车作业安全。
- 15
副架承重梁用截面长120mm宽60mm厚8mm的方钢焊接而成，保障了整车安全性，让车辆行驶更安全。

二、东风大多利卡扫路车-主要技术参数

1. 整车外形尺寸：长7160mm宽2200mm高2750mm
2. 车辆总质量：8275Kg额定载质量：2150Kg 整备质量：5900Kg
3. 本车最高时速可达到103Km/h，清扫速度：3-25Km/h
4. 清扫效率： 95%
5. 最大吸入粒度：120mm

6. 垃圾箱最大卸料角：45°
7. 清扫宽度：2.6m-3.2m
8. 最大清扫能力：70000m²/h
9. 液压油箱容量：60L
10. 副发动机马力：75马力
11. 垃圾箱容积：4.5m³
12. 水箱容积：2.5m³

三、东风多利卡扫路车 - 底盘技术参数

1. 底盘型号：EQ1080SJ8BDC
2. 轴距：3800mm
3. 排放标准：GB17691-2005国5
4. 轮胎规格：7.50-16LT 14PR
5. 轮胎数：6个
6. 驾驶室准乘人数：3人
7. 发动机型号：YC4FA130-50