

铝箔麦拉胶带

产品名称	铝箔麦拉胶带
公司名称	苏州泰方电缆材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市开发区前进东路579号
联系电话	13812891621

产品详情

[产品说明]: 以高纯度的铝箔为基材，再覆以PET聚酯带及环保型导电胶或者不导电胶制作而成的铝箔麦拉胶带，具有极佳的静电消散性，不易皱折，不易撕裂、耐热、稳定性好；一面导电，一面绝缘，可有效保护包覆的部位。

[应用方式]: 主要用于电脑显示器，电脑周边线材与变压器制造，中央空调管线，抽油烟机，冰箱，热水器等的管线接缝，电线、电缆、精密电子产品、电脑设备等；高频传输时，隔离电磁波干扰，耐高温防止自燃。

9、 主要技术指标：

产品规格	组成 铝厚	麦拉厚	压克力胶	伸长率（%）	抗张强度 （kgf/m）	基重 （g/m）	电阻 （ μ .mm）
65 μ m	10 μ m	12 μ m	40 \pm 5 μ m	35	0.22	66.15	2500
80 μ m	25 μ m	12 μ m	40 \pm 5 μ m	35	0.37	71.55	2500
103 μ m	35 μ m	25 μ m	40 \pm 5 μ m	35	0.40	79.65	2500

除以上规格外，其它可按客户特殊要求单独设计。

二、 颜色：银色

三、 电气特性：具有保温，隔热,防水，粘力佳，耐寒性好，易撕，为消除电磁干扰(EMI),隔离电磁波对人体的危害，避免不需要之电压或电流而影响功能。

四、 分切及包装：分切最小宽度为5mm，内孔大小为52mm或76mm；收卷最大外径为800mm，纸箱包装。

。