东风天锦8方干扫车 干湿两用扫路车 矿区煤场专用

产品名称	东风天锦8方干扫车 干湿两用扫路车 矿区煤场专用
公司名称	程力专用汽车股份有限公司二分公司
价格	440000.00/台
规格参数	
公司地址	湖北随州曾都区南郊平原岗程力工业区
联系电话	18672737886

产品详情

东风天锦8方（4500MM）干扫车（干湿两用）

底盘配置：天锦底盘DFL1160BX1V，康明斯180马力发动机，东风6档变速箱，轴距：4500MM
前桥3.6T，后桥9T，9.00R20钢丝轮胎。

上装配置：带真空吸尘罩扫盘2把，康明斯170马力副发动机；大力马达；台湾电磁阀组；免维护自分离式离合器；免维护风机；不锈钢垃圾箱；尾部LED箭头灯；手动泵应急系统；扫刷臂转动机构使用高新耐磨工程隔套，免打黄油；精密冷弯无缝液压油管。集成式运动控制器，一键电脑控制；多语音警示提醒。

1、工作原理

清扫：副发动机驱动液压油泵和风机工作。液压油泵驱动左、右扫盘伸缩、升降、旋转。左右扫盘将两侧的垃圾扫至扫路车下面、吸嘴前方。风机工作使垃圾箱、吸管和吸嘴组成的风道产生高速气流，在气流的作用下，垃圾吸入吸嘴，并进入垃圾箱中；扫盘上的真空吸尘罩通过旋风工作原理将扬尘吸入垃圾箱内。底盘发动机驱动扫路车向前行走，扫至吸嘴前方的垃圾不断进入到吸嘴中，并源源不断地被吸到垃圾箱中，实现路面清扫。

降尘：垃圾箱内分层设计，扬尘经过滤筒过滤后将清洁的空气排出，颗粒状垃圾直接进入垃圾箱内；雨天或潮湿路面时，通过切换风道，所有垃圾直接以重力沉降方式进入垃圾箱内。吸入车厢体内的垃圾和粉尘经惯性分离、冲击分离和过滤分离等三级除尘，采用首创的干式除尘清灰机构，实现过滤系统自动清灰。

2、功能介绍

1）该车集扫路车、吸尘车功能于一体，可切换风道改变降尘模式，无需要使用水降尘，不受水源距离限制，是一款全地型、全天候路面清扫车，特别适用于寒冷多灰尘地区。

2）采用“ 中置两立扫＋真空吸尘罩＋中置宽吸嘴＋左右四吸尘管 ”的布置方式。大扫刷设计，可清除道路台阶死角垃圾，吸嘴能随地面状况自动找平，清扫能力大，清扫速度快。

3）真空吸尘罩有效清除扫盘工作中的扬尘，美观大方。

4）左、右扫盘独立或联动工作设计，既能独立右扫又能左右扫同时作业。扫盘有遇障避让保护功能和复位功能，遇到障碍物后回缩，越过障碍物后复位。

5）副发动机与风机之间的传动设置设有自动离合器，可保证副发动机空载起动和停机时与风机的自动脱离，降低对副发动机的冲击，提高了副发动机的工作可靠性和使用寿命。

6）进口液压阀组，能保证整车的液压动作的稳定性和流畅性。

7）优质液压马达，能保证扫盘的工作稳定性，使用寿命长。

8）精密无缝冷弯液压油管，内壁无氧化杂质，保证液压油路清洁，不堵阀。

9）扫盘刷臂内使用高性能工程塑料隔套，耐磨性好，免打黄油免维护，节省人力物力。

10）超宽后门90度开启角度，易于倾倒垃圾，清理垃圾箱。

二、东风大多利卡扫路车-主要技术参数

1. 整车外形尺寸：长7850mm宽2500mm高3060mm

2. 车辆总质量：15800Kg额定载质量：4535Kg 整备质量：11070Kg

3. 本车最高时速可达到98Km/h，清扫速度：3-25Km/h

4. 清扫效率：≥98%

5. 最大吸入粒度：120mm

6. 垃圾箱最大卸料角：45 °

7. 清扫宽度：3.2m

8. 最大清扫能力：51000㎡/h

9. 液压油箱容量：60L

10.副发动机马力：140马力

11.垃圾箱容积：8.0m3

三、东风多利卡扫路车 - 底盘技术参数

1. 底盘型号：DFL1160BX1V

2. 轴距：4500mm

3. 排放标准：GB17691-2005国5

4. 轮胎规格：9.00R20LT 16PR

5. 轮胎数：6个

6. 驾驶室准乘人数：3人

7. 发动机型号：ISD180 50