

铜箔麦拉带

产品名称	铜箔麦拉带
公司名称	苏州泰方电缆材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市开发区前进东路579号
联系电话	13812891621

产品详情

[产品说明]: 铜箔麦拉也叫铜塑复合带，由铜箔、PET聚酯薄膜、粘合剂组成，具有低表面氧气特性，可以附着与各种不同基材，如金属，绝缘材料等，广泛应用于通讯、电脑、无线电等领域的电子元器件材料以及电线、电缆的屏蔽材料和FPC线路板、柔性线路板的配套产品。压延铜箔因其较电解铜箔具有高强度、高弯曲性、延展性、导电性能好、散热好、表面光泽更优等特点成为某些产品不可替代的原料。

[应用方式]: 主要用于屏蔽性能要求较高的电缆中，如计算机电缆、信号电缆、通讯电缆、同轴电缆等对屏蔽性能要求较高的特种电缆。聚酯薄膜起到加强铜箔拉伸强度的作用。

9、 主要技术指标：

产品规格	组成 铜厚	麦拉厚	伸长率 (%)	抗张强 (Mpa)	基重 (g/m)	剥离强度 (N/cm)
30 μm	15 μm	12 μm	8	100	155	3
33 μm	18 μm	12 μm	8	100	182	3
46 μm	18 μm	25 μm	8	100	200	3
35 μm	20 μm	12 μm	8	100	199	3
48 μm	20 μm	25 μm	8	100	218	3
53 μm	25 μm	25 μm	8	100	262	3
103 μm	25 μm	75 μm	8	100	332	3

除以上规格外，其它可按客户特殊要求单独设计。

二、颜色：铜色。

三、铜箔麦拉的电气特性：主要作为抗电磁干扰用，通常情况是在1-100MHZ，屏蔽衰减100dB左右使用。

四、分切及包装：分切最小宽度为5mm，收卷最大外径为800mm，纸箱包装。

