

铜箔麦拉胶带

产品名称	铜箔麦拉胶带
公司名称	苏州泰方电缆材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	昆山市开发区前进东路579号
联系电话	13812891621

产品详情

[产品说明]: 铜箔胶带由铜箔、麦拉、传导压克力胶组成，其粘性好，附着力强。铜箔胶带分为单面覆胶和双面覆胶，单面覆胶的铜箔胶带又分为单导铜箔胶带和双导铜箔胶带，单导铜箔胶带即指覆胶面不导电，只有另外一面铜导电，故称单导即单面导电；双导铜箔胶带是指覆胶面导电，而且另一面铜本身也导电，故称双导即双面导电。

[应用方式]: 主要应用于电磁屏蔽，分电信号屏蔽和磁信号屏蔽两种，电信号屏蔽主要是依靠铜本身优异的导电性能，而磁屏蔽则需要铜箔胶带的胶面导电物质“镍”来达到磁屏蔽的作用，因而被广泛应用于手机，笔记本电脑和其他数码产品之中。同时可用于接地，各类电子元器件的表面屏蔽。模切冲型后，可应用笔记本电脑、LCD显示器、复印机等需要电磁屏蔽的部位。

9、 主要技术指标：

产品规格	组成 铜厚	麦拉厚	压克力胶	伸长率(%)	抗张强度 (kgf/m)	基重 (g/m)	电阻 (μ .mm)
65 μ m	10 μ m	12 μ m	40 \pm 5 μ m	35	0.22	66.15	2500
80 μ m	25 μ m	12 μ m	40 \pm 5 μ m	35	0.37	71.55	2500
103 μ m	35 μ m	25 μ m	40 \pm 5 μ m	35	0.40	79.65	2500

除以上规格外，其它可按客户特殊要求单独设计。

二、颜色：铜色

三、电气特性：具有保温，隔热，防水，粘力佳，耐寒性好，易撕，为消除电磁干扰(EMI)，隔离电磁波对人体的危害，避免不需要之电压或电流而影响功能。

四、分切及包装：分切最小宽度为5mm，内孔大小为52mm或76mm；收卷最大外径为800mm，纸箱包装。

。

