

普诺克罗茨真空泵

产品名称	普诺克罗茨真空泵
公司名称	东莞市普诺克真空科技有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:普诺克pronotek 型号:PNK MR 0300T 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市南城区高盛科技园
联系电话	86 0769-89784003 13622664458

产品详情

东莞市普诺克真空科技公司拥有一支集研发、生产、销售、售后为一体的强大队伍，优质的罗茨真空泵产品、专业的真空知识、在真空系统建造方面的丰富经验以及快速的服务，为客户提供理想、完善的真空解决方案并赢得了高度赞誉，需要了解更多普诺克罗茨真空泵信息的朋友请登录<http://www.pronotek.com>。

普诺克罗茨真空泵型号：PNK MR 0300T

额定流量(50Hz)：300 m³/h

极限真空：1.0x10⁻³ mbar

马达频率：50 Hz

马达电压：220~440 V

马达额定功率：3.0 Kw

连接口进气口：ISO80

连接口排气口：ISO50

转数（50HZ）：2900 PRM

重量：87 Kg

噪音：<68 dB(A)

真空泵最大漏率：1.0x10⁻⁵ mbar

室温操作范围：5 ~40

操作湿度：90%以下

罗茨真空泵的优点：

是在较低入口压力时仍具有较大抽气速率，但罗茨真空泵不能单独使用，必须与前级真空泵配套使用。当前级真空泵将系统压力抽到罗茨真空泵允许启动压力时，才可启动罗茨真空泵。根据不同的工作压力和工艺条件，罗茨真空泵的前级真空泵后罗茨真空泵所能达到的

极限压力有所不同。罗茨真空泵可广泛应用于需要大抽速和中等真空（10⁻¹-10⁻²Pa）的任何真空系统中。

罗茨泵是无油运行的真空泵，需配合前级泵使用，适用于所有需要大吸气量的粗真空和高真空应用。此类加强型真空泵大大提高了前级泵的输出。

罗茨真空泵广泛应用于真空包装及其他众多工业领域的真空泵，久经考验、运行可靠。

普诺克罗茨真空泵工作原理：

RV罗茨真空泵是运行真空泵并一起在所有工业真空应用中需要抽吸量的大量的前级泵运行。

罗茨真空泵运转完全无接触，无密封油或其他工作液体的压缩室。

RV罗茨真空泵都配备了旁通阀，这就要求免费维修。

凭借广泛的抽吸能力和极限压力，RV罗茨真空泵可定制，以成为一个综合性的真空系统的一个前级泵，这使我们能够定制适合工业应用的大部分地区的解决方案，也需要与高的真空度高效率。

对于疏散爆炸性气体或过程确实发生在易燃易爆的环境机械增压技术，是基于成熟的对流的概念冷却罗茨泵使RV罗茨真空泵具有绝对的安全运行。得益于先进的工业设计和严格测试，RV罗茨真空泵能够满足高要求爆炸性的工作场合。