PET聚酯带

产品名称	PET聚酯带
公司名称	苏州泰方电缆材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市开发区前进东路579号
联系电话	13812891621

产品详情

[产品说明]: 麦拉带mylar|PET聚酯带利用双向拉伸聚酯材料的高引张强度与电气特性，提供电缆内部结构的包覆与绝缘。 [应用方式]: 适用于讯号传输线，同轴电缆，控制电缆等多股结构的复合线材，
及其它线材内部的绝缘用途。 一、主要技术指标：

产品规格	伸长率（%）	抗张强度（kgf/m）	基重（g/m）
12μm	35↑	0.18↑	18.25
15μm	35↑	0.22↑	20.25
25μm	35↑	0.37↑	33.75
38μm	35↑	0.58↑	51.30
50μm	35↑	0.75↑	79.65
75μm	35↑	1.12↑	86.40

除以上规格外，其它可按客户特殊要求单独设计。

二、颜色：透明

三、电气特性：耐温180°C，具有较高的机械强度，卓越的绝缘屏蔽性能，耐高温、耐低温，是理想的绕包材料，主要作为绝缘及隔离，同时可以增加特性阻抗。

四、分切及包装：分切最小宽度为5mm，内孔大小为52mm或76mm；收卷最大外径为800mm，纸箱包装。