

# 佛山平开窗厂 | 55断桥铝合金平开窗 | 欧顿门窗

产品名称	佛山平开窗厂   55断桥铝合金平开窗   欧顿门窗
公司名称	佛山市欧顿门业有限公司
价格	6.00/套
规格参数	品牌:欧顿门窗 产地:广东佛山 材料:钛镁铝合金
公司地址	佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区 A 区
联系电话	13380835261

## 产品详情

佛山欧顿50平开窗 | 55断桥平开窗 | 65平开窗 | 80平开窗 | 108断桥平开窗 | 135断桥平开窗窗纱一体 | 150断桥平开窗的清洁与保养可以从以下几方面考虑：1、应定期对平开窗上的灰尘进行清洗，保持门窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。2、如果平开窗上污染了油渍等难以清洗的东西，可以用洁尔亮擦洗，而不要用强酸或强碱溶液进行清洗，这样不仅容易使型材表面光洁度受损，也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀，特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时，千万注意不要让门窗受染。3、在开启平开窗时，力度要适中，尽量保持开启和关闭时速度均匀。4、擦拭玻璃时，不要使清洗剂或水渗入玻璃压条缝隙内，以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛，以免玻璃损坏伤及人身。玻璃破损后务必请专业人员进行维修。平开窗的选购技巧可以从以下几方面考虑：一、平开窗标志识别正规或有生产许可证的厂家，在其铝合金产品的明显部位都注明产品的标志，包括：制造厂名或商标，产品名称，产品型号或标记，制造日期或编号。包装箱上应有明显的“防潮”，“小心轻放”及“向上”的字样和标志。二、平开窗品质品质好的门窗，其在隔音效果、密封性、阻燃性等方面都较有保障，而且使用寿命较普通的门窗会更长。平开窗是在窗扇一侧装铰链，与窗框相连。有单扇、双扇之分，可以内开或外开。平开窗构造简单，制作与安装方便，采风、通风效果好，应用广。平开窗：是一种传统的窗型，应用范围广，分内开、外开两种。优点是开启面积大，通风好，密封性好，隔音、保温、抗渗性能优良。内开式的擦窗方便;外开式的开启时不占空间。缺点是窗幅小，视野不开阔。外开窗开启要占用墙外的一块空间，刮大风时易受损;而内开窗更是要占去室内的部分空间，使用纱窗也不方便，开窗时使用纱窗、窗帘等也不方便，如质量不过关，还可能渗雨。根据开启方式可分为两种：1、推拉窗：优点是简洁、美观，窗幅大，玻璃块大，视野开阔，采光率高，擦玻璃方便，使用灵活，安全可靠，使用寿命长，在一个平面内开启，占用空间少，安装纱窗方便等。目前采用多的就是推拉窗。缺点是两扇窗户不能同时打开，多只能打开一半，通风性相对差一些;有时密封性也稍差。2、上悬式：这是后来才出现的一种铝合金、塑钢窗。它是在平开窗的基础上发展出来的新形式。它有两种开启方式，既可平开，又可从下部推开。平开窗关闭时，向外推窗户的下部，可以打开一条十厘米左右的缝隙，也就是说，窗户可以从下面打开一点，打开的部分悬在空中，通过铰链等与窗框连接固定，因此称为上悬式。它的优点是：既可以通风，又可以保证安全，因为有铰链，窗户只能打开十厘米的缝，从外面手伸不进来，特别适合家中无人时使用。这种功能已不仅局限于平开的窗子，推拉窗也可以上悬式开启。采用45°拼接方式，用铝角码/角码连接固定，完美拼接，加工更便捷，稳定牢固，门型更加时尚：专业的窗型结构设计。全部采用三元乙丙（DPEM）密封胶条，抗老化，耐候性能好，达到更理想的密封效果，中梃分隔结构，安全稳定，抗

风压效果更佳采用高强度合页，承载压力更大，更耐磨，开启时无噪音，闭合顺畅；配件精心筛选，比市场上常规产品更加牢固，使用寿命更长；采用组角胶密封结构设计，提高防水功能，有效阻挡雨水渗入室内，可带磁控百叶，金刚纱网结构，满足不同客户需求；采用12A中空铝条，更节能环保。中空玻璃规格:5+12A+5更具保温、隔音、隔热等节能环保效果双层钢化玻璃抗风压及抵御外冲击力更强；