

电缆棉纸带

产品名称	电缆棉纸带
公司名称	苏州泰方电缆材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市开发区前进东路579号
联系电话	13812891621

产品详情

[产品说明]: 又称电缆隔离纸, 棉纸提供了纸浆长纤维的蓬松性与耐加工性, 特别适用于电缆结构间隙绕包、隔离与填充。[应用方式]: 主要用于通讯电缆、电力电缆、高频信号线、电源线、橡套电缆等的绕包, 起隔离, 填充, 吸油的作用。一、主要技术指标:

产品规格	伸长率 (%)	抗张强度 (kgf/15mm)	基重 (g/m)
35 ± 5 μ m	2	3.4	33.24
40 ± 5 μ m	2	3.4	33.24
43 ± 5 μ m	2	3.2	35.24
45 ± 5 μ m	2	3	37.35
45 ± 5 μ m	2	4	37.35
50 ± 5 μ m	2	4.5	39.26
60 ± 5 μ m	2	5	49.06
65 ± 5 μ m	2	5.5	52.36
80 ± 5 μ m	2	7	58.33

除以上规格外, 其它可按客户特殊要求单独设计。

二、颜色: 白色, 三、电气特性: 主要作为隔离, 防止导体氧化发黑, 同时可用于电缆结构间隙填充与包覆, 与传统PP带, 聚酯带等材料相比较, 比重轻50%, 手感好, 韧性好, 无毒环保等优点。经200 高温测试, 不熔, 不脆, 不粘护套外皮。

四、分切及包装: 分切最小宽度为5mm, 内孔大小为52mm或76mm; 收卷最大外径为800mm, 纸箱包装。