色母粒测试过滤压力升 颜料分散过滤网过滤值检测试验

产品名称	色母粒测试过滤压力升 颜料分散过滤网过滤值检测试验
公司名称	广东锡华机械有限公司
价格	面议
规格参数	材质:铬钼合金 测量范围:色母粒 适用范围:PE PP 色母粒等
公司地址	广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号
联系电话	0769-85084177 13925535773

产品详情

过滤性测试机

本机利用过滤压力方式测试颜料、色母粒等聚合物的分散性能。专用的资料采集和显示系统自动分析和计算压滤值，测试结果自动输出，界面直观，数据准确。符合DIN EN-13900-5：2005标准。

螺杆直径：20

长径比：1：25

螺杆转速：0-95rpm变频调速

加热区：料筒3区云母加热器，机头3区加热器，每区带铜质散热片，外覆不锈钢安全网罩

计量泵：伺服电机2cc吞吐量。

熔体温度：高精度料温传感器监测熔体温度变化

熔体压力：0-35Mpa高精度压力传感器精确侦测机头熔体压力，联锁联控主机运行。

滤网：5-40微米孔径

快换装置：C型卡环联接，易于同下游设备快速连接。

驱动电机：伺服马达

电控系统：PID/LED/RKC智能数显温控器，高精度数字化仪表显示所有的挤出参数，含温控、驱动、压

力、联锁联控功能。

电源：3∮，AC380V，50Hz 三相五线

体积：1200×650×1350mm（W×D×H）不含电控箱

重量：约380KG