

金能0.6mm盒装警示线5cm警戒线地埋警示带

产品名称	金能0.6mm盒装警示线5cm警戒线地埋警示带
公司名称	河北冲天牛电力科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:金能 型号:JN-ZGM 产地:河北
公司地址	石家庄高新区天山大街266号方大科技园四号楼819室
联系电话	17736011560

产品详情

金能0.6mm盒装警示线5cm警戒线地埋警示带

生命如此珍贵，工作要一定安全！电力事故频发，人心不能原谅。金能电力，为工人安全而生！我是警示带，我为金能电力发声！环保是我的天性，警示是我的天职，厚度是我的优势，反光是我的附加值，所以~不是所有警示带都叫金能电力！

金能电力零风险郑重承诺：

品质传递经典，质量决定安全！

质量问题90天退换货，牛掰！

上市公司产品自主研发，正品！

高效团队全程关怀跟踪，负责！

国家标准严格遵守执行，安全！

免费提供样品

90天无忧退换货

一站式采购，全程关怀一对一

ISO9001:2008质量认证

24小时服务热线17736011560

金能电力金牌售后

买家自签收后，90天内质量问题可无条件退换货，并且可体现在合同里。

无理由退换货须知：产品未拆封，不影响二次销售情况下，金能电力承担发回的运费。

1.严格按照合同文件中的产品规格型号、数量、技术规范、及相应的国家和行业标准进行组织生产。认真履行双方签约的供货合同，保证产品的交付符合合同要求。

2、保证所交付的货物是全新、未使用过的.是一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合产品说明书规定的质量、规格和性能要求。

3.严格进行出厂检验，保证出厂产品合格率100%

4、产品出厂后发生的问题。本公司积极协助处理。属于本公司产品质量问题的，本公司承担一切责任。

了解更多请咨询专业的金能销售赵经理 采购热线17736011560 QQ：2487418561

安全警示带规格、用途和分类

安全警示带的规格指数

1、安全警示带材质：该警示带（警戒线/警戒带）采用高级锦纶织带加工而成。

2、安全警示带颜色：警示带字体颜色一般为白色。该警示带（警戒线/警戒带）有红色警示带、黄色警示带、国网绿警示带三种，其它颜色可订做。

3、带宽：警示带（警戒线/警戒带）带宽分别为5公分、6公分、8公分三种规格。

4、长度：警示带（警戒线/警戒带）根据长度可分为20m/盒、30m/盒、40m/盒、50m/盒。警示带长度不等，可根据要求定做不同长度的警示带。

5、内容：一般安全警示带内容为“闪电符号 止步 高压危险”，“危险”等，也可根据用户要求定制警示带的文字内容。

安全警示带的分类

警示带的分类：一次性警示带和重复使用警示带、反光警示带、荧光警示带、可探测警示带。

警示带的材质：PE警示带、涤纶布（相比一次性警示带的优越性：有效克服了一次性警示带使用周期短的局限性，不易拉断、易清洗的筒包装方式，集中聚合了盒装警示带的优势，同时，又将盒装的局限性予以改良）

涤纶安全警示带

反光安全警示带

安全警示带的用途

管道警示带，广泛地应用于各种直埋式燃气管道、输油管道、城市给排水等气、液管道输送系统、电力电缆、通讯光缆等关于国计民生的第五类运输体系及信息传输系统的警示防护，特别是对各种情况复杂的城市管网施工现场、道路施工现场、交通被实验的绝缘胶垫置放骑上，实验电压施加在绝缘胶垫上部的金属极板上。

实验电压从较低值开始上升，并以1000V/s的速度逐渐升压，直至达到规定的实验电压或绝缘胶垫发生击穿。实验时间从达到规定的实验电压时刻开始计算。电业持续时间为1min。如实验无电晕发生、无闪络、无击穿、无明显发热，则实验通过。分段实验时，段间的实验边缘应重叠。