

# 高速公路-修建用环氧煤沥青防腐螺旋钢管

产品名称	高速公路-修建用环氧煤沥青防腐螺旋钢管
公司名称	沧州灵煊管道有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	灵煊:环氧煤沥青 1120*10:螺旋钢管 沧州:螺旋钢管
公司地址	盐山县东环路新一区1幢4楼
联系电话	03178159225 13653371131

## 产品详情

### 高速公路-修建用环氧煤沥青防腐螺旋钢管

环氧煤沥青防腐钢管,三油两布防腐管,防腐管道产品应用于:

煤矿:适用于煤矿井下供排水、井下喷浆、正负压通风、抽放瓦斯、消防洒水等管网.

电厂:热电厂工艺用水废渣、回水输送管道.化工:排放盐水管,排放酸性、碱性、腐蚀性管道防腐钢管.

消防:对于防喷淋、洒水系统的给水管路具有龙的适用性.

高速公路:电力、通讯、高速公路等电缆保护套管.

市政工程:适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道.

石油:石油输送管道、化工、印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道.

污水处理:污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程 农业:农业灌溉用管、深井管、排水管等网路产

品广泛用于电力、化工、炼油、天然气、造船、冶金、矿山、保温管道、供热管道、水处理、环保等诸多行业.

环氧煤沥青防腐螺旋钢管产品特点 1、本产品为高性能防腐涂料,涂层光滑、致密、坚硬,粘结力强,耐盐碱、耐海水、耐土壤微生物腐蚀、抗植物根茎穿透性等均极好.涂料与玻璃纤维布复合使用,可增强防腐层的机械性能.

2、常温涂敷,自然固化,施工简便,可使用手工或机械施工,特别适合现场使用 技术指标 环氧煤沥青涂料按其使用功能分为环氧煤沥青底漆和环氧煤沥青面漆两类.本公司环氧煤沥青底漆为溶剂型产品;环氧煤沥青面漆为系列产品,按固体含量分为无溶剂型(GH 201)和厚浆型(GH 202)两类,又按涂层使用时的耐热温度分为耐温型(在150 内使用,加注W)和标准型(在100 内使用),供用户按防腐工程实际要求选用.本产品企业标准为Q/DH 02 -

2009《液体环氧防腐涂料》,其技术指标与中国石油天然气行业标准SY/T

0447 - 96《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》和SY/T 0457 -

2000《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术标准》等同,也符合美国自来水厂协会标准AWWA C 210 - 03

《钢质水管道液体环氧涂料内外防腐层》的要求.环氧煤沥青是性价比较高的一种防腐形式,工程实测表明,用环氧煤沥青外加阴极保护.石油、燃气管道使用二十年基本没有发生腐蚀现象.组成部分 组份为环氧煤沥青底漆和面漆,都是以环氧树脂和煤沥青为主要成膜物,添加各种防锈颜料、绝缘性填料、

增韧剂、流平剂、稀释剂、防沉剂等制成，B组份是改性胺类固化剂或以固化剂为主料，添加颜填料制成。

环氧树脂内涂层和聚乙烯外涂层构成，具有优良的机械性能和抗腐蚀耐老化性能。广泛应用于水利、电力、化工、石油等诸多行业。消防涂塑管件加工工艺分为四种：热浸塑、高压静电喷涂、滚塑、包塑。而且连接方式的不同其加工的过程也不相同。该产品所需要的原材料为塑料粉末和钢管。整个加工的开始需要采购原材料，消防一般采用的塑料粉末为环氧树脂，所用钢管型号为无缝钢管、直缝钢管或螺旋管，原材料采购回来第一步进行检验，特别是钢管型号、长度、壁厚需要测量。接下来将钢管截成所需要的长度规格，管的端口需要打磨去毛刺。如果所需要的管道连接为沟槽，则需要用滚槽机压槽，压槽的宽度和深度需安装标准，压槽需要注意管端面需要平整，无毛刺，沟槽过深应作为废品，不得使用；支、调架不得支撑在连接头上，水平管的任意两个接头之间必需有支、吊架。如果产品是法兰连接则需要制作法兰片，在焊接法兰片之前需要将上面油污去除干净，接着按要求将法兰片和钢管牢靠焊接在一起。