

道康宁732

产品名称	道康宁732
公司名称	深圳市迈佳乐科技有限公司
价格	35.00/支
规格参数	品牌:道康宁 型号:737 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园岭大道26号A栋604室
联系电话	0755-82592912 13689540588

产品详情

1产品信息

编辑

硅胶是一种由填料加强交联硅基聚合物制成的合成弹性体。它实现了有机弹性体无法比拟的化学和机械性质的组合。这些性质使得硅胶成为了从烤盘到涡轮增压器软管等各种应用中可选择材料。道康宁732单组份多功能密封橡胶可粘贴多种基质，有良好的耐候性、耐潮湿、耐极限温度的特性，不流动，在室温湿度下固化为坚硬有弹性的橡胶。

2应用领域

编辑

可用于汽车、飞机、器械的粘合，可粘贴金属、纤维、纤维衬里塑料等，也可粘结加热和冷藏设备的垫片，保护元件不受天气和频繁冲洗产生的湿气的损害。如密封，如咖啡壶、电熨斗水箱，产品有透明、白色和黑色

3产品优势

编辑

在恶劣环境中有着更长的使用寿命

能够较长时间不受天气的影响——雨、雪、潮湿、臭氧、太阳紫外线（UV）

有机弹性体长时间暴露于环境中之后可能会变脆

能在各种温度范围中使用 —— 从-100C 至316C (-148至600F)

而有机弹性体在温度超过100C (212F) 时会发生软化和不可逆转的变形，在温度低于25C (-13F) 时会变脆。

暴露在恶劣的环境应力时（热、冷、潮湿、油、臭氧、紫外线），其固有的良好电气绝缘质量不会发生显著变化

在较宽的温度范围内能够保持其自然的柔韧性和弹性（抗压缩形变）

提高消费用品的舒适度和感觉

良好的密封性能

惰性（无味、无嗅）；

有更多选择——较宽的硬度范围（从邵氏A 10到80），较宽的颜色选择范围（从透明到亮丽色彩）。

更好的流动性——易于制造，提高生产率

能用于制造，提高生产率[1]

4产品特点

编辑

产品符合UL QMFZ2，MIL-A-46106。若您需要生产合格证，请另外申请报价.可能会需要额外费用。广州汇纳符合国内外知名认证，如ul认证，SGS认证，ROHS,CCC认证等。

5参数性能

编辑

外观 Color,state	表干时间 (27 ° ,C) m in	深度固化 (27 ° ,C) m	拉伸强度 HMpa	邵氏硬度 Shore,A	伸长率 %	阻燃等级 UL	工作温度 ° ,C
黑/白/灰色, 膏状	10~20	24	1.6	45	330	HB	-50~200