

# 道康宁3140

产品名称	道康宁3140
公司名称	深圳市迈佳乐科技有限公司
价格	100.00/支
规格参数	品牌:道康宁 型号:3140 产地:韩国
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园岭大道26号A栋604室
联系电话	0755-82592912 13689540588

## 产品详情

### 概述简介/道康宁3140

单组份，无溶

剂，型流动液体硅胶橡胶，

室温固化，与玻璃，陶瓷，金属，[硅酮橡胶](#)

及多数塑料粘结性良好，固化后形成永久的隔层，隔开水气及大气中的污染物，特另适合于室温固化操作的工艺，道康宁 3140敷形涂料是一种高粘度、自流平、现成可用、室温硬化的硅酮弹性体。固化时产生的副产品是非腐蚀性的。道康宁 3140 敷形涂料是一种清彻、半透明的材料，便于对被涂覆的元器件进行目测识别、检查和修复。它具有良好的耐磨性和坚韧性，适用于要求坚固耐用的应用场合。

### 应用领域/道康宁3140

缆线终端，连接器，晶体振荡器，印刷电路板及厚薄混合电路板的涂层,粘稠度较高，固化后橡胶涂层坚硬，抗磨损，可有效改进焊点与较薄部分的灌封

### 参考系数/道康宁3140

完全固化时间：24-72小时 粘稠度：30000 cP 单双组份：单组份 化学成分：硅  
固化时间：72小时 介电强度：445 硬度：32 A 燃点：101 主要特点：符合  
[94 V-1 MIL-I-46058C](#). 剥离强度：33.5 室温表干时间：70分钟 工作温度：  
50 到200 比重：1.03 拉伸强度：1440 psi 固化系统：RTV

UL

注意事项/道康宁3140

3140不宜冷冻.若产品冷冻过后,必须要恢复至室温条件下才可使用,否则影响产品的基本性能