

10KV可触摸型欧式前接头后插头厂家实在报价

产品名称	10KV可触摸型欧式前接头后插头厂家实在报价
公司名称	上海民浙电力设备有限公司
价格	400.00/套
规格参数	品牌:民浙电力 材质:硅橡胶 额定电压:12KV
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄220号房K座
联系电话	0577-61716526 18072179667

产品详情

上海民浙电力设备有限公司专业生产冷热缩电缆附件，欧式高压电缆分支箱，美式电缆分支箱，欧式插拔头，对接套管，美式肘型接头，单通套管，美式箱变附件等高压系列产品！

插拔式肘型电缆接头为全绝缘、全密封可带电触摸的终端电缆头。广泛应用于户外配电变压器、箱式变、环网柜、电缆分支箱、埋地式变压器及其它电气设备的连接。

10KV可触摸型欧式前接头后插头厂家实在报价标准包装： 欧式插拔头本体 绝缘子(含半导体封帽) 防尘帽(非绝缘保护帽) 应力锥 压接端子 双头螺栓 硅脂、清洁纸 安装指导说明书
产品合格证 3只/盒 重量：5.64 kg 体积：30cm × 25cm × 22 cm

10KV可触摸型欧式前接头后插头厂家实在报价应用： 通过200A预制式接头实现单相或三相绝缘电缆和变压器、开关柜、分支箱等其他设备的连接。 适用于户内和户外安装。 高系统电压24kV 持续额定电流200A 电缆特性-聚合物绝缘（XLPE、ERP等）-铜或铝导体-具有半导体或金属屏蔽-导体尺寸：12kV 25-400mm² 24kV 25-400mm²

10KV可触摸型欧式前接头后插头厂家实在报价产品构造：

- 1、双头螺栓：不锈钢螺栓确保导体和套管紧密配合。
- 2、绝缘层：特有的配方和混合技术确保预制EPDM绝缘橡胶的优质品质。
- 3、绝缘子：环氧树脂绝缘子内含有带螺纹金属件可以确保与双头螺栓紧密配合。
- 4、电容测试点：电容测试点用于测试线路是否带电。
- 5、测试点盖：预制的EPDM导电测试点盖保护测试点并在正常运行中将其接地。
- 6、内半导体层：预制的EPDM导电橡胶有效的控制电气应力。
- 7、应力锥：不同尺寸的应力锥配合电缆接头使用，能确保水密封以及电缆应力释放。
- 8、接地眼：预注到外屏蔽中用于接地线的连接。
- 9、外半导体层：预制的EPDM导电橡胶与电缆屏蔽层搭接

使屏蔽连续，并确保外半导电层处于接地状态。10、压接端子：全铜或铜铝压接端子适用于铜或铝导体。

性能

当与适合的套管或插头配合时，提供全屏蔽和全密封可分离连接；可长期在水下和其他恶劣的条件下运行；内置式电容测试点用以测定线路带电状态，须与带电显示器配合使用；无小相间安全距离要求；安装可以是垂直、水平或任意角度。

安装 无需任何特殊工具，包带或填充；电缆接头安装到相关部件后立即通电运行；提供常规的装配件及安装说明书。（特殊要求请与我司联系）