

# 天津鑫塘达精小型D971X电动软密封蝶阀厂家直销

产品名称	天津鑫塘达精小型D971X电动软密封蝶阀厂家直销
公司名称	天津市鑫塘达阀门有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:XTD鑫塘达 型号:D971X 产地:天津
公司地址	天津市津南小站工业区天山国际腾飞基地北
联系电话	13622194626

## 产品详情

名称：精小型D971X电动软密封蝶阀 型号：D971X 类型：电动蝶阀 规格：500MM 详细参数：  
 D971X电动软密封蝶阀 产品介绍：D971X电动蝶阀又叫电动对夹蝶阀或电动软密封蝶阀，具有体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大，特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。电动软密封蝶阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。D971X电动软密封蝶阀 产品特点：  
 1) 阀体只需最小的安装空间任务原理容易牢靠；2) 具有很大的流通性能，经过阀门的压力损失极小；  
 3) 具有十分明显的经济性，尤其是较大口径的蝶阀；4) 阀体配合规范的凸面管道法兰；  
 5) 近似等百分比的流量特性，可用于调节或开关式控制；  
 6) 采用特殊的阀座密封合适于介质较干净的液体和气体；D971X电动软密封蝶阀 主要技术参数：

### 电动执行器技术参数

电源 AC220、380V/DC24、220  
 V  
 输出力矩 50N·M ~ 6000N·M  
 任选功能 开关型、触点型、开度信  
 号、

智能调节型  
 动作范围 0 ~ 90° ± 5°  
 动作时间 15秒/30秒/60秒

环境温度 -30° ~ 60°  
 手动操作 附带手柄操作  
 限位 电气、机械二重限位

### D971X电动软密封蝶阀阀体参数

公称通径 DN40 ~ 500mm  
 公称压力 PN1.0、1.6MPa  
 阀轴材质 碳钢、304/316/316L不锈钢

阀体材质 球墨铸铁、碳钢、不锈钢  
 阀板材质 球墨铸铁、304/316/316L不  
 锈钢、

尼龙  
 阀座密封 EPDM、NBR、耐磨橡胶  
 结构形式 中线型、无销型  
 温度 EPDM 105、NBR 68

防护等级	IP-67	适用介质	水、空气、天然气
输入信号	0-10 , 1-5VDC/ 4-20mA(智能调节型)	特点	用途广、整体造价低、流量大、流阻小

D971X电动软密封蝶阀主要零件材料：

零件名称	材料
阀体	球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢
蝶板	灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料
密封圈	各种橡胶、聚四氟
阀杆	2Cr13、不锈钢
填料	O型圈、柔性石墨

注意事项: 1) 请务必接对电源相序, 以免阀门或执行器损坏 2) 通电时禁止手动操作

3) 户外使用时最好给电动执行器外加防护盖子, 防止老化

4) 开盖后应拧紧密螺丝, 防止进水或灰尘进入电动执行器内部

5) 请不要安装在易爆气体周围, 如需防爆订货时请说明 6) 请确定输入电压和配线接点是否正确

7) 禁止超负荷使用电动执行器 订货说明 1) 电源电压: DC24V、DC220V、AC220V、AC380V

2) 介质类型、温度、压力 3) 控制类型: 开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型

4) 智能调节型: 输入信号4-20mA, 1-5V, 0-10V; 输出信号:4-20mA, 1-5V, 0-10V

如有任何疑问, 您可以联系我们Y(^\_^)Y咨询热线: 020-34899226 BZ-D94/71X电动软密封蝶阀

产品介绍: BZ-D94/71X电动蝶阀又叫电动对夹蝶阀或电动软密封蝶阀, 具有体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大, 特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。电动蝶阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动化控制系统中。BZ-D94/71X电动软密封蝶阀 产品特点: 1) 阀体只需最小的安装空间,任务原理容易牢靠;

2) 具有很大的流通性能, 经过阀门的压力损失极小;

3) 具有十分明显的经济性, 尤其是较大口径的蝶阀; 4) 阀体配合规范的凸面管道法兰;

5) 近似等百分比的流量特性, 可用于调节或开关式控制;

6) 采用特殊的阀座密封合适用于介质较干净的液体和气体; BZ-D94/71X电动软密封蝶阀 主要技术参数:

6) 采用特殊的阀座密封合适用于介质较干净的液体和气体; BZ-D94/71X电动软密封蝶阀 主要技术参数:

BZ电动执行器技术参数

电源 AC220、380V/DC24、220V

输出力矩 50N·M ~ 2000N·M

任选功能 开关型、触点型、开度信号、

智能调节型

动作范围 0~90° ±5°

动作时间 15秒/30秒/60秒

环境温度 -30° ~ 60°

手动操作 附带手柄操作

限位 电气、机械二重限位

防护等级 IP-65

输入信号 0-10 , 1-5VDC/

D971X电动软密封蝶阀阀体参数

公称口径 DN40 ~ 500mm

公称压力 PN1.0、1.6MPa

阀轴材质 碳钢、304/316/316L不锈钢

阀体材质 球墨铸铁、碳钢、不锈钢

阀板材质 球墨铸铁、304/316/316L不锈钢、

尼龙

阀座密封 EPDM、NBR、耐磨橡胶

结构形式 中线型、无销型

温度 EPDM 105、NBR 68

适用介质 水、空气、天然气

特点 用途广、整体造价低、流

4-20mA(智能调节型)

量大、流阻小

BZ-D94/71X电动软密封蝶阀主要零件材料：

零件名称

阀体

蝶板

密封圈

阀杆

填料

材料

球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢

灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料

各种橡胶、聚四氟

2Cr13、不锈钢

O型圈、柔性石墨