

# 腾兴水箱自洁消毒器，内置水箱消毒器 厂家直销

产品名称	腾兴水箱自洁消毒器，内置水箱消毒器 厂家直销
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	腾兴:1 WTS-2A:550 河北:石家庄
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

## 产品详情

腾兴系列水箱消毒器是我公司根据目前水池(水箱)水质长期滞存，经常遭受病菌、微生物侵袭、污染严重的现状，而开发研制的高新产品。具有安全卫生、方便快捷、效果显著、经济使用等特点。该产品集中性好，具有高稳定性，高产气量高浓度，低电耗，操作简便等特点。

一、水箱自洁消毒器的特点

- 1、水箱消毒器杀菌灭藻速度快，且具有广谱性，可杀灭所有微生物。
- 2、水箱消毒器无二次污染，消毒物质消毒后还原成O<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O。
- 3、水箱消毒器消毒彻底、无死角的循环扩散处理，具有持续消毒效果。
- 4、水箱消毒器安装方便，不需破坏原水箱结构，只需放入水箱内。
- 5、水箱消毒器运行自动，工作状态可调，无需专人看管。

二、水箱自洁消毒器的功能

自洁消毒器杀菌率：99.9% 自洁消毒器灭藻率：99.9% 自洁消毒器可降解农药、去除臭

三、水箱自洁消毒器优点

- 1、自动控制，任意设定处理时间
- 2、采用高臭氧石英管，双不锈钢放电电极；
- 3、水冷、风冷双冷技术；
- 4、最优化的气源处理系统配置；
- 5、进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压变频和升压三大功能；
- 6、可以连续24小时不间断工作；
- 7、专用电源和放电管形成最佳匹配；
- 8、采用电源软开关技术，效率达95%以上；

四、内置式水箱自洁消毒器功能说明

本设备由臭氧发生器、气水混合器等装置组成的一体化消毒水处理设备。它的工作原理是氧化（或空气）通过高频高压放电，使氧气转化为臭氧，并及时与水混合，利用臭氧的强氧化作用，杀灭水中的细菌。杀灭细菌的臭氧最佳浓度，可以通过改变进水压力、气量、电流等调节来达到。含有臭氧的水在密闭容器内衰减期为8-16小时，为了有效杀灭细菌，发生器出口浓度应维持在：0.4-1mg/L.

五、内置式水箱自洁消毒器的安装操作

- 1、将电控柜安装在干燥通风处，有防水、防御措施。
- 2、抱起部分与控制柜之间有管道连接。
- 3、接通220V电源，设备开始工作。
- 4、如果需要清理维护水箱时，先切断电控柜主电源。

七、内置式水箱自洁消毒器工作说明

- 1、接通电路及气路。