

水箱自洁消毒器，自洁式水箱消毒器 厂家直销

产品名称	水箱自洁消毒器，自洁式水箱消毒器 厂家直销
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	腾兴:1 WTS-2A:550 河北:石家庄
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

产品详情

北京水箱自洁消毒器优点 1、自动控制，任意设定处理时间 2、采用高臭氧石英管，双不锈钢放电电极； 3、水冷、风冷双冷技术； 4、最优化的气源处理系统配置； 5、进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压变频和升压三大功能； 6、可以连续24小时不间断工作； 7、专用电源和放电管形成最佳匹配； 8、采用电源软开关技术，效率达95%以上；二、北京水箱自洁消毒器的特点 1、水箱消毒器杀菌灭藻速度快，且具有广谱性，可杀灭所有微生物。 2、水箱消毒器无二次污染，消毒物质消毒后还原成O₂和H₂O。 3、水箱消毒器消毒彻底、无死角的循环扩散处理，具有持续消毒效果。 4、水箱消毒器安装方便，不需破坏原水箱结构，只需放入水箱内。 5、水箱消毒器运行自动，工作状态可调，无需专人看管。三、北京水箱自洁消毒器适用范围：高位水箱、储水池、水箱污水处理厂清水池、消防水箱 喷泉、水景蓄水池 水产、养殖、海洋世界 食品工业储水池 游泳池等嬉水场所..... 四、北京水箱自洁消毒器的工作原理：它的工作原理是氧气（或空气）通过高频高压电场，使氧转化为臭氧，并及时与水混合，利用臭氧的强氧化作用，杀灭水中的细菌。杀灭细菌效果zuijia浓度，可以通过改变进水压力、气量、电流等调节来达到（1）、水箱自洁消毒器安装方法/步骤： 1.将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。 2.将控制电缆接入能量控制器。 3.将水位超过释能循环器，并与指定时间接通220V主电源，使水箱自洁消毒器开始工作。 4.需清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间接通电源。（2）、水箱自洁消毒器安装方法： 1.水箱自洁消毒器放置于水箱外部，并保证循环处理器水泵中心线低于水箱工作最低水位，连接本产品进出水管。 2.水箱自洁消毒器安装处应干燥、通风，并有防雨防水措施。 3.使水位超过释能循环器水泵中心线，接通220V主电源线开始工作。 4.需清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间接通电源。五、北京水箱自洁消毒器注意事项： 1.将设备安装在干燥宽敞的地方，以便于散热和维护； 2.确保电、气、水进出气管线连接正确； 3.使用的线路的容量是符合要求的地方，以确保消除火灾隐患； 4.高压危险，不要用水冲洗设备； 5.不能置于变电所附近； 6.原理高压线； 7.地面不能潮湿； 8.设备距四周应有一定的空间（ 300mm）六、结论： 经北京水箱自洁消毒器处理后，可保证处理后水质的细菌学指标符合国家《饮用水水质卫生规范》（2001）。也可保证水箱、水池符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）。利用水体本身分解、催化产品消毒物质。结合了北京水箱自洁消毒器自动控制系统、气水混合技术、水体自动循环技术等。具有安全卫生、方便快捷、效果显著、经济使用等特点。是二次水水箱、水池杀菌、消毒最新技术产品。杀菌灭藻速度快，高效、广谱，可杀灭二次供

水水水箱水体中所有微生物。消毒物质消毒后还原成O₂和H₂O，不产生水体二次污染。持续循环消毒，结构合理，安装方便。利用二次供水水水箱原有构造安装，无需改变二次供水水水箱结构。水之于城，犹如人之血脉，水箱自洁消毒器既要保证水消毒杀菌效果，又要保证产品质量，同时还要尽量降低生产成本暨客户和能接受的价格，这是艰难的。但是，给饮水者安全放心的饮用水是必然要求。今后我司将继续加大投入，把水箱自洁消毒器推广到到城乡每一个饮用水系统，着力改善群众饮用水环境，提升群众安全环保的饮用水消毒设备水箱自洁消毒器等。我司承诺，下一步在推动城市饮用水消毒设备水箱自洁消毒器等设备基础上，加速推进农村饮用水消毒设备紫外线消毒器等，努力提高水箱自洁消毒器水消毒设备处理能力，改善老百姓的饮用水条件，同时使水箱自洁消毒器水消毒设备形成体系，推进我国饮用水安全再上新台阶。