

供应水箱自洁消毒器，内置水箱消毒器批发价格

产品名称	供应水箱自洁消毒器，内置水箱消毒器批发价格
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	腾兴:1 WTS-2A:550 河北:石家庄
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

产品详情

一、水箱自洁消毒器 | 水箱消毒器简单介绍：水箱自洁消毒器 | 水箱消毒器是外置式水箱消毒器，由于水箱及水池的水有时期长期停留，致使遭受各种微生物、细菌等的污染，而使水的水质指标达不到卫生标准，造成池水的二次污染，目前，我国经济处于飞速发展时期，公寓、写字楼等高层建筑大量涌现，人们直接用于水箱的水量越来越大；如果二次污染严重，将威胁着人们的生活。长期存入的水不循环，由于环境的原因，使水中的藻类大量繁殖。要消灭水箱及水池的二次污染，必须对水进行适当的消毒和定期清洗，而目前各种消毒措施比较繁琐；费用高，有时还要停水，给用户造成一定的不便。本公司研制的水箱消毒器

| 自洁消毒器，通过水的自体循环，同时加入适当的强氧化物质，即可达到对水体的消毒。五、水箱自洁消毒器 | 自洁消毒器的技术特点：1、避免了其它除砂方式存在着的水质的二次污染现象。2、结构简单，成本低廉，易于安装操作。3、体积小、处理能力大、节省现场安装空间。可产生混合高氧化性物质，杀菌灭藻速度快，且具有广谱性、

可杀灭所有微生物 上述复合氧化性物质可防止单独使用等方法消毒带来的副作用 二、工作原理

首先将自洁消毒器的循环水缸置于水箱的中下部，以保证水箱的水循环均匀。当水位达到液位计设定的高水位时，电控柜开始启动高压电源和潜水泵所产生的强氧化气体经管路，到曝气部分，对水进行曝所消毒。同时，潜水泵将经过消毒的水送回水箱

，使停滞的水循环起来，如此循环下去，对彻底的消毒，保证了水的质量。本产品出厂前已将时间设定好，用户无需再设定。 三、水箱臭氧自洁消毒器原理 它的工作原理是氧气（或空气）通过高频高压电场，使氧转化为臭氧，美工及时与水混合，利用臭氧的强氧化作用，杀灭水中的细菌。杀灭细菌效果浓度，可以通过改变进行压力、气量、电流等调节来达到。 由于臭氧在水中的氧化还原电位为2.07V，比氯（1.36V）高，所以臭氧量仅为氯万分之一时。灭菌效果比氯及其它药剂快600 - 3000倍，数秒内即可杀死细菌。 四、产品适用范围 高位水箱、储水池、生活水箱 污水处理厂清水池、消防水箱 喷泉、水景蓄水池 水产、养殖、海洋世界 食品工业储水池 游泳池等嬉水场所 不锈钢组装水箱