

WTS-2A 水箱自洁消毒器，内置水箱消毒器

产品名称	WTS-2A 水箱自洁消毒器，内置水箱消毒器
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	腾兴:1 WTS-2A:550 河北:石家庄
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

产品详情

北京水箱自洁消毒器优点 1、自动控制，任意设定处理时间 2、采用高臭氧石英管，双不锈钢放电电极； 3、水冷、风冷双冷技术； 4、最优化的气源处理系统配置； 5、进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压变频和升压三大功能； 6、可以连续24小时不间断工作； 7、专用电源和放电管形成最佳匹配； 8、采用电源软开关技术，效率达95%以上；二、北京水箱自洁消毒器的特点 1、水箱消毒器杀菌灭藻速度快，且具有广谱性，可杀灭所有微生物。 2、水箱消毒器无二次污染，消毒物质消毒后还原成O₂和H₂O。 3、水箱消毒器消毒彻底、无死角的循环扩散处理，具有持续消毒效果。 4、水箱消毒器安装方便，不需破坏原水箱结构，只需放入水箱内。 5、水箱消毒器运行自动，工作状态可调，无需专人看管。三、北京水箱自洁消毒器适用范围：高位水箱、储水池、水箱 污水处理厂清水池、消防水箱 喷泉、水景蓄水池 水产、养殖、海洋世界 食品工业储水池 游泳池等嬉水场所..... 四、北京水箱自洁消毒器的工作原理：它的工作原理是氧气（或空气）通过高频高压电场，使氧转化为臭氧，并及时与水混合，利用臭氧的强氧化作用，杀灭水中的细菌。杀灭细菌效果zuijia浓度，可以通过改变进水压力、气量、电流等调节来达到（1）、水箱自洁消毒器安装方法/步骤： 1.将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。 2.将控制电缆接入能量控制器。 3.将水位超过释能循环器，并与指定时间接通220V主电源，使水箱自洁消毒器开始工作。 4.需清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间接通电源。（2）、水箱自洁消毒器安装方法： 1.水箱自洁消毒器放置于水箱外部，并保证循环处理器水泵中心线低于水箱工作最低水位，连接本产品进出水管。 2.水箱自洁消毒器安装处应干燥、通风，并有防雨防水措施。 3.使水位超过释能循环器水泵中心线，接通220V主电源线开始工作。 4.需清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间接通电源。