

绵阳家装实用知识——墙面空鼓有何危害

产品名称	绵阳家装实用知识——墙面空鼓有何危害
公司名称	四川朗旭建筑装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省绵阳市涪城区富乐路与剑南路拐角处
联系电话	0816-5365484 18615789793

产品详情

在家装中，墙面装修是很重要的一个步骤，如果我们在施工中操作不当的话，那墙面就会出现许多问题，比如墙面空鼓、墙面开裂等等，这不仅会直接影响到后续的施工，还会存在许多的安全隐患。那墙面空鼓有什么危害呢?墙面空鼓如何解决呢?下面随小编一起来了解下吧!

墙面空鼓有什么危害

- (1)如果墙面出现了空鼓，而我们又没有及时出来的话，那墙面的泥土等就随时会脱落,砸坏物品乃至伤及人身,有着极大的安全隐患。
- (2)如果墙面出现了空鼓现象，那就意味着你将要花更多的钱来返修。这是因为粘合剂与基体墙面张贴很牢,不易根除,通常采纳专用粘结树脂胶，花费成本大。

墙面空鼓的原因是什么

- (1)在抹灰前，工人对墙面的基层并没有处理干净;钢丝网也没有按规定来设置;墙面浇水不透;外墙粉刷墙面没有分格或分格过大。
- (2)墙面材料质量不过关，比如：沙粒太细、含泥量大、水泥质量不达标或者是砂浆没有搅拌均匀等等。
- (3)在基层施工时，一次抹灰太厚,没有进行分层抹灰，或者是抹灰的时间间隔太短，抹灰总厚度大于35mm时未采取加强措施。
- (4)天气温度过高，砂浆中的水分流失过快;或者是在抹了灰之后没有进行适当浇水养护。

墙面空鼓怎么解决

(1)我们可以把墙面的沙灰铲除，然后用速灰重新补上，等到墙面干透了以后再重新刷腻子，这是比较常见的解决方法之一。但有些空鼓，由于出现位置等原因，很难凿除，例如混凝土保护层与基层间的空鼓凿除较困难，一些较为昂贵的石材，瓷砖与基层间的空鼓，凿除后石材破坏经济损失较大。

(2)我们还可以通过灌注修复的方法来解决这个问题，这种修复方法时间快、不会破坏基层，在施工中也不会影响我们的正常使用，因此也是比较方便的一种方式。部分工程裂缝处理的AB树脂灌浆修复，可以将高强度粘接剂注入空鼓内部，将空的位置灌注饱满，粘接力及抗压等方面都可满足使用要求。

小编的话：以上就是小编为大家讲解的墙面空鼓的相关知识了，希望可以给你一些参考!更多精彩内容，可以关注朗旭资讯，后续将呈现更多精彩内容噢!