

广州闸阀 Z41H-16C 上海沪江法兰闸阀

产品名称	广州闸阀 Z41H-16C 上海沪江法兰闸阀
公司名称	上海沪江阀门厂广州销售处
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3766号B栋233房（仅限办公用途）
联系电话	18023493346

产品详情

Z41H法兰闸阀

广州闸阀，Z41H-16C，上海沪江法兰闸阀

上海沪江阀门厂广州销售处

产品型号：Z41H

产品口径：DN50-600

产品压力：1.6 ~ 6.4MPa

产品材质：铸钢、不锈钢等

制造标准：中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。
阀体材质：铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度：-196 -65 0 。连接方式：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式：手动、气动、液动、电动。

广州闸阀，Z41H-16C，上海沪江法兰闸阀

阀门用途:高中压法兰连接的闸阀适用于公称压力PN1.6 ~ 16.0MPa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。结构与特点:1、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。2、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造

型美观。3、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。5、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手轮，启闭轻松自如。广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。6、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

广州闸阀，Z41H-16C，上海沪江法兰闸阀