

# 平板闸阀 Z43F 上海沪江高压闸阀

产品名称	平板闸阀 Z43F 上海沪江高压闸阀
公司名称	上海沪江阀门厂广州销售处
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路3766号B栋233房（仅限办公用途）
联系电话	18023493346

## 产品详情

平板闸阀Z43F

平板闸阀，Z43F，上海沪江高压闸阀

上海沪江阀门厂广州销售处

产品型号：Z43F产品口径：DN50～DN800产品压力：0.6～10.0MPa产品材质：铸钢、不锈钢、合金钢等

产品介绍：平板闸阀适用于Class150～900/PN1.0～16.0MPa，工作温度-29～121 的石油、天然气、水、油品等管路上，用于截断或接通管路中的介质。

应用范围：平板闸阀适用于天然气，石油，化工，环保，城市管道，燃气管线等输送管线，放空系统和汽储存装置上，用作启闭设备。Z43型带导流孔单闸板式平板闸阀适用于天然气开采和净化的长输管线。

结构特点：

平板闸阀，Z43F，上海沪江高压闸阀

- 1、阀座采用O形密封圈密封和施加预紧力的浮动阀座结构，使平板闸阀进出口双向密封；并且该结构的启闭力矩仅为普通阀门的1/2，能达到轻松开、关阀门
- 2、在全开时，通道平滑为直线，流阻系数极小，无压力损失，可通毛球清扫管线
- 3、采用带自密封能力的填料结构，无需经常调节，开、关极为轻便，且密封性可靠，填料函处设有辅助密封油脂注入结构，密封性能绝对可靠，真正达到零泄漏；解决了通用阀门填料处最容易外漏的弊病
- 4、平板闸阀关闭时能自动卸掉内腔高压，保证使用安全
- 5、全封闭结构，

防护性能好，可适应全天候要求

1. 阀座的密封结构应为弹性有预紧力，上、下游密封座同时密封的结构。阀座与密封物间始终为面对面密封。2. 阀座有自清洗功能，并且在阀门开启或关闭过程中不受气流的直接冲刷。阀座应由有润滑、不磨损材料制成。3. 阀门执行机构的故障不会影响到阀门的其它部分，维修和更换工作能够在不拆下阀门的情况下进行。(1) 轭架套管 - 铝青铜轭架套管配置针形止推轴承，最大程度减少操作扭矩。(2) 阀杆 - 螺纹长度直到托架；销钉和点焊；具有稳定性。(3) 压力密封 - 结构简单，配置分段扣环和镀银低碳钢垫圈，有助于拆卸和实现最好的阀帽密封。(4) 阀座环 - 焊接阀座环垂直于流动通道，易于维护。(5) 执行机构 - 这些阀门可以配置电动、液动或气动执行机构。DN300以下配置标准手动手轮，DN350以上配置斜齿轮操作机构。(6) 轭架 - 完全装配式轭架通过抗震测试，易于维护和安装执行机构。(7) 压盖 - 两件式，自调节压盖，避免被弹出。(8) 整体后座 - 硬面，使用寿命最长。(9) 阀瓣 - 弹簧负载阀瓣能够自行调节，减少执行机构的扭矩需求。(10) 整体止动 - 整体铸造托架止动装置，定位组装的托架阀瓣，使得阀座更加稳定可靠。

平板闸阀，Z43F，上海沪江高压闸阀