

山西桥梁蒸汽养护器，48kw混凝土蒸汽机厂家

产品名称	山西桥梁蒸汽养护器，48kw混凝土蒸汽机厂家
公司名称	太原市晋源区晋商诚通机械设备有限公司
价格	7666.00/台
规格参数	功率:48kw 产气量:70kg/h 重量:120kg
公司地址	晋源区旧晋祠路南堰
联系电话	13934133202

产品详情

内蒙桥梁蒸汽养护器，48kw混凝土蒸汽机厂家

电加热蒸汽发生器主要由供水系统、自控系统、炉胆与加热系统及安全保护系统等组成。它的基本工作原理是：通过一套自动控制装置，确保运行过程中液体控制器或高、中、低电极探棒反馈控制水泵的开启、闭合、供水量长短、炉胆加热时间；由压力继电器调定的最高蒸汽压力随着蒸汽的不断输出，炉胆水位不断下降，当处于低水位（机械式）、中水位（电子式）时，水泵自动补水，到高水位时，水泵停止补水；与此同时，炉胆内电热管继续加热，源源不断产生蒸汽，面板上或顶端上部的指针式压力表即刻显示蒸汽压力数值，整个过程均可通过指示灯自动显示。

产品特点:1.自动锅中低水检测，防止无水加热现象，即保证安全又延长发热管及炉体使用寿命。2.安全性高的多重自动控制电路附有异常检测系统，一般人即可操作升温快，无环保问题，约8-10分钟即可使用。3.体积小，重量轻，易安装、搬运，不占用太多空间，保养方便容易。4.采用电加热，无明火，无安全隐患。本系列产品设计制造、检验严格按照国家标准，本体采用优质锅炉钢制成，给水泵采用压力大、噪声低的高温高压旋涡泵。炉内设有水位控制，加热加水自动转换。本系列产品设计独立电路，易于清洗，易于上水；体积小、热效率高、安装、移动使用方便快捷。应用范围：1)民用：蒸豆浆，点心及其它汤类、小型洗衣店用于熨烫；2)工业用：小型制衣厂，化工生产线用蒸汽；配套食品机械，医疗机械，化工机械；制茶发酵；酒店蒸饭保温,熨烫等等.3)实验室用：实验室用小量蒸汽；教学实验用5)工程养护:桥梁.路桥保养与护理

内蒙桥梁蒸汽养护器，48kw混凝土蒸汽机厂家

买家须知

1) 发生器过锅炉内胆水反复烧沸腾以后，这些没有水处理的水里面矿物质会产生严禁使用井水，河水，湖水，因为没有经过水处理的水矿物质特别多，虽然有些水用眼看起来很清，没有浑浊现象，但是经化学反映更厉害些，它们会粘在加热管和液位控制器上面，这样会产生下列情况：

一) 加热管外表泥垢过多，加热时间会延长，会增加耗电量。

二) 加热管外表泥垢过多，会很大损耗加热管寿命。

三) 液位控制器泥垢过多，会使用失灵，会不工作，加热管会烧坏。

内蒙桥梁蒸汽养护器，48kw混凝土蒸汽机厂家