

楼梯扶手护栏栏杆|热镀锌钢格板|踏步板钢梯

产品名称	楼梯扶手护栏栏杆 热镀锌钢格板 踏步板钢梯
公司名称	无锡施耐德钢格板有限公司
价格	50.00/件
规格参数	
公司地址	江苏惠山区玉祁工业园郑村北路8号
联系电话	86-051083381972 18601567627

产品详情

钢格板作为一种新型工程材料，主要在冶金、能源、船舶、市政、石化、交通、建材、国防等领域用作平台、栈桥、桥梁、公路护栏、沟盖板、栅栏、大门等设施。目前我国年需钢格板约27万吨。因此钢格板的市场前景十分广阔。钢格板在国内外数百计的各类工厂得以广泛应用，如发电厂、化工厂、炼油厂、钢铁厂、机械制造厂、造纸厂、水泥厂、医药、食品加工厂等。用作各种船舶的舷梯、通道、泵房、发动机室的平台。用作各种桥梁，如铁路桥侧道、过街天桥引道等的走道铺板。用作采油厂、洗车场、高空塔架的平台。用作市政工程的立体停车场、大型场地及建筑物的围栏、道路栅栏、公路的排水井盖、沟盖等。

钢格板按扁钢间距分类：

系列1（间距30mm）钢格板是最常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列钢格板的受荷扁钢中心距离为30mm，符合美国标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有最强的抵抗力。它广泛地应用于提炼厂、电厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。系列2（间距40mm）钢格板是最经济最轻便型，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是最理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。系列3（间距60mm）钢格板是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50*60mm的通空，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。

钢格板是用扁钢按照一定的间距和横杆（扭绞方钢、方钢、圆钢、扁钢等）进行交叉排列，并且焊接成中间带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板主要用来做水沟盖板，钢结构平台板，钢梯的踏步板等。横杆一般采用经过扭绞的方钢。钢格板一般采用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作

用。也可以采用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等性能。

联系人：史明静

联系电话：18601567627

QQ:849593381

邮箱：849593381@qq.com

公司地址：无锡市惠山区惠澄大道与钢铁路交叉口（禾健物流北门300米）

公司主页：<http://www.wuxisnd.com>