

热镀锌钢格板|吊顶|水沟盖|无锡施耐德钢格板

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 热镀锌钢格板 吊顶 水沟盖 无锡施耐德钢格板 |
| 公司名称 | 无锡施耐德钢格板有限公司 |
| 价格 | 50.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏惠山区玉祁工业园郑村北路8号 |
| 联系电话 | 86-051083381972 18601567627 |

产品详情

钢格板作为一种新型工程材料，主要在冶金、能源、船舶、市政、石化、交通、建材、国防等领域用作平台、栈桥、桥梁、公路护栏、沟盖板、栅栏、大门等设施。目前我国年需钢格板约27万吨。因此钢格板的市场前景十分广阔。钢格板在国内外数百计的各类工厂得以广泛应用，如发电厂、化工厂、炼油厂、钢铁厂、机械制造厂、造纸厂、水泥厂、医药、食品加工厂等。用作各种船舶的舷梯、通道、泵房、发动机室的平台。用作各种桥梁，如铁路桥侧道、过街天桥引道等的走道铺板。用作采油厂、洗车场、高空塔架的平台。用作市政工程的立体停车场、大型场地及建筑物的围栏、道路栅栏、公路的排水井盖、沟盖等。

复合钢格板是由具有一定横跨能力的钢格板和密封表面的花纹板组合而成的一种产品，它可任何一种型号的钢格板和不同厚度的工化纹钢板构成。但最常用的钢格板是G323/40/100作底板；花纹钢板常用3mm厚板，也可采用4mm,5mm或6mm的板。钢格板的固定方法 可选用焊接和安装夹紧固两种方式。焊接的优点是永久固定，不会松脱，具体位置在钢格板的每个角第一根扁钢上，焊缝长不小于20mm，高不小于3mm的角焊。安装夹的优点是不破坏热浸锌层及拆卸方便，每块板至少需要4套安装夹，安装夹的使用数量随着板长度的增加而增加中。最安全的方法是不用下夹，直接将螺钉头焊在梁上，保证钢格板不会因安装夹松脱而从梁上滑落。

异形钢格板是根据客户实际需求制作出各种不规则形状的钢格板、主要有切角，割孔，切弧，扇形等，从而避免了货物到工地时再进行二次切割加工，从而使施工安装更快速，跟简单，也避免了现场切割造成镀锌层的破坏。 联系人：史明静

联系电话：18601567627

QQ:849593381

邮箱：849593381@qq.com

公司地址：无锡市惠山区惠澄大道与钢铁路交叉点（禾健物流北门300米）

