

# RSDC-LAN导压操作顺序阀带T-11A插孔

产品名称	RSDC-LAN导压操作顺序阀带T-11A插孔
公司名称	派刻液压机械（上海）有限公司
价格	388.00/件
规格参数	品牌:美国原装进口SUN插装阀 型号:RSDC-LAN 产地:美国原装
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4006室-2
联系电话	17721147558 15618223215

## 产品详情

先导控制式, 平衡滑阀 顺序阀

流量: 60 L/min. | 插孔: T-11A

### RSDC-LAN导压操作顺序阀带T-11A插孔

先导控制式，平衡滑阀结构顺序阀将在进口（口1）压力超过阀的设定之后向次级油路供油。顺序阀的设定将控制与外泄口（口3）压力相关的口1压力。在口2（顺序口）背压升至设定值之前，此类阀对此不敏感。如果回路中有压力存在，它们可以用来代替2口溢流阀完成对压力的调节。

所有3口顺序阀在尺寸和功能上可互换（如：给定的外形结构尺寸阀拥有相同的流道，相同的插孔）。

当与口3（外泄）压力相关的口1（进口）压力超过阀的设定值而升高时，先导流量随之增加。

主级的阻尼孔被150微米的不锈钢滤网保护。

口3处的压力直接以1:1的比例增加到阀的设定值上，口3处的压力不能超出5000 psi（350 bar）。

因为滑阀的泄漏，不适合使用在负载锁紧应用中。

W和Y控制方式是可以指定或不指定特定设定值。当没有特定值设定要求时，将采用标准设定，并全范围可调。当按特定值设定时，这个特定值将会代表阀的最大设定值。

耐腐蚀螺纹插装阀是设计用在易腐蚀环境中且阀型号带后缀/AP以用来区分。（参考下面选项）。这些阀的阀体是用带钛或铜的不锈钢来制造。内部零件是由与标准阀件相同的碳钢含铅合金制造。更多的细节

, 请参考结构材料页面。

利用Sun浮动结构减少由于过量安装扭矩或插孔/插装阀加工误差带来的内部零件粘结的可能性。

插孔	T-11A
系列	1
通流能力	60 L/min.
工厂默认的设定值	15 L/min.
最大操作压力	350 bar
控制先导流量	0,11 - 0,16 L/min.
额定响应时间	10 ms
110 SUS (24 cSt)下的最大泄漏	30 cc/min.@70 bar
Adjustment - No. of CW Turns from Min. to Max. setting	5
阀头部安装六角尺寸	22,2 mm
阀安装扭矩	41 - 47 Nm
调节螺栓的内六角尺寸	4 mm
Locknut Hex Size	15 mm
Locknut Torque	9 - 10 Nm
型号重量	0.16 kg.
Seal kit - Cartridge	Buna: 990011007
Seal kit - Cartridge	EPDM: 990011014
Seal kit - Cartridge	Polyurethane: 990011002
Seal kit - Cartridge	Viton: 990011006

派刻宗旨：

打造：免维护、高寿命的液压设备。

实现：稳定、高效、节能的液压设备。

致力于机、电、液、气一体化领域，在各个领域实现以设备代理人力工作，以达到高效，人员轻松的环境，欢迎各行各业致电洽谈合作，将您所想要实现的要求告诉我们，我们根据您的要求，设计出满足您使用的自动化设备，共创双赢。

欢迎有意者来电咨询

侯经理 手机：15618223215 QQ：3246541418 电话：021-67639700  
传真：0573-84668065.