

# 机制砂砂浆稠化剂

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 机制砂砂浆稠化剂                   |
| 公司名称 | 武汉奥特龙建筑材料有限公司              |
| 价格   | 15.00/KG                   |
| 规格参数 | 品牌:奥特龙<br>型号:TL<br>产地:武汉   |
| 公司地址 | 武汉市青山区和平大道1244号            |
| 联系电话 | 86-02786563229 17764270086 |

## 产品详情

### 机制砂砂浆稠化剂

#### 一、产品简介

由多种有机、无机保水增稠材料及阴离子表面活性剂等经高新技术制成的机制砂砂浆专用的粉状复合添加剂。阴离子表面活性剂使水泥、粉煤灰及石粉等粒子相互分散，充分包裹粗、细机制砂粒，使水泥凝聚体包裹的游离水被释放出来，促使其充分水化，增加砂浆强度。

#### 二、产品特性

- 1、显著改善石粉较多时砂浆粘铲的状态，砂浆表面易于收平收光；
- 2、砂浆与墙面粘接力好，明显降低砂浆的收缩变形，避免砂浆空鼓和开裂现象；
- 3、显著提高砂浆的保水率，保证砂浆足够的可操作时间；
- 4、抗流挂性好，克服机制砂砂浆容重大易下坠的缺点，大幅度提高抹灰效率；

#### 三、适用范围

适用各种机制砂配制的各强度等级的抹灰砂浆、砌筑砂浆和地面砂浆，机制砂中粗粒含量

及石粉含量可适当放宽。

#### 四、参考用量

普通抹灰和砌筑砂浆0.4‰ - 0.5‰，地面砂浆可根据需求调整。

#### 五、包装、贮存

本品采用纸塑复合袋密封包装，25公斤/袋。

本产品应贮存在通风、干燥的仓库内。有效期一年。超过保质期，必须经过试验检测，方可继续使用。