

供应工业冰水机（水槽降温水冷却系统）

产品名称	供应工业冰水机（水槽降温水冷却系统）
公司名称	深圳市九本制冷设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:九本牌 型号:JBA-14LC 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石社区新围第三工业区八栋一楼
联系电话	0755-27728064 13510966059

产品详情

产品简介：

九本制冷品质源于专注，九本匠心砥砺20载，品质从不将就，快速制冷节能更环保，非标制冷设备定做制造商，厂家直销；注重研发；品质保障；控温精度精准；工作效率高；一年365天可持续运行；前景可观；结实耐用；选正品就选“九本”。专为工业设备提供环保优质的冷热恒温、恒压、恒流温度控制解决方案设备制造。本公司慎重承若所有配件采用品牌原厂原件，一律杜绝二手翻新配件；诚实守信，变革创新，科技领先，合作共赢。

- 1.采用欧美日进口高性能压缩机，触摸式防水防尘控制面板，高EER值，噪音低，运行稳。冷温控制0~30 可调。接触器属日本富士牌、LG系列，控制系统采用模块化设计，并装有系统进酸碱保护电流过载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置，如有故障及时报警并显示故障。
- 2.冷凝器采用立式壳管式的设计，蒸发器铜管采用优质内螺纹铜管，能有效提高热效果，清洗也方便。
- 3.大流量高扬程循环水泵，安全静音，省电耐用。机体外壳用静电粉体涂料烤漆，美观大方。内置304#不锈钢水箱，清洗方便快捷。水箱内含有浮球自动补水装置，可用来测量并控制水位，从而有效地为客户节省时间并提高工作效率。

保护装置：

- 1、缺相、逆相保护装置；
- 2、压缩机过载保护装置；
- 3、高低压力保护装置；
- 4、缺水自动报警装置；
- 5、温度过低、防结冰保护装置；
- 6、水流不足保护装置；
- 7、全自动温控系统

冷水机的制冷系统由制冷剂，压缩机，冷凝器，膨胀阀，蒸发器，节流元件和五大主件组成。可根据使用工况定做超低温型（可低至零下-0 ~-60 ）采用多机联用技术,使得制冷系统性能稳定、节能、环保，流量大，噪音小。

JBA2.8KW-JBA140KW型结构特点：

- 1.冷水机系统可根据使用工况定做超低温型（可低至零下-60度）
- 2.免装冷却水塔，安装容易，移动方便，适合于水源缺乏免装水塔场所
- 3.低噪音风机马达，绝佳的冷却冷凝效果，稳定节流机构，优异的防锈处理 风冷式设计，除配备箱型机组的所有性能外，无需加装冷却水塔和冷却水泵，安装简单、操作方便，可装整机安装在室外，节约生产场地及空间，可降低噪音，集中供应冷却水，适用于大中小型生产设备，此机型适合缺水地区的地区。大部分机型可同时带热回收，在提供冷源时可提供热能，适合用冷热需求的场所和加工用途。

您只需拨打电话或用别的方式联系我们，我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务！

设备参数表一

类别

机器型号

JBA-3LC

JBA-6 LC

JBA-8 LC

JBA-11 LC

JBA-14 LC

JBA-17 LC

JBA-22 LC

JBA-28 LC

单位

HP

1

2

3

4

5

6

8

10

名义制冷量

kw

2.8

5.6

8.4

11.2

14

16.8

22.4

28

Kcal/hr

2408

4816

7224

9632

12040

14448

19264

24080

输入功率

KW

压缩机功率

0.75

1.5

2.2

3.0

3.75

4.5

3.0x2

3.75x2

电源

1~ 220V 50HZ

3~ 380V 50HZ

冷媒

R22

冷凝器

散热风量m³/h

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

方式

翅片式冷凝器

冷冻水泵功率

0.37

0.37

1.5

压力Mpa

0.15

0.15

0.18

蒸

发

器

冷冻水流量m³/h

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

3.6

4.8

6.0

冻水管径inch

3/4

3/4

1

1-1/2

2

水箱容量L

15

30

52

52

68

90

140

160

盘管式或壳管式蒸发器

机器

尺寸

mm

长

640

850

1000

1200

1250

1320

1400

宽

480

500

580

580

600

650

750

780

高

740

800

900

900

960

1450

1550

机器重量

Kg

85

132

156

165

183

268

355

设备参数表二

类别

机器型号

JBA-34 LC

JBA-42 LC

JBA-56 LC

JBA-70 LC

JBA-84 LC

JBA-101 LC

JBA-112 LC

JBA-140 LC

单位

HP

12

15

20

25

30

35

40

50

制冷量

kw

33.6

42

56

70

84

100.8

112

140

Kcal/hr

28896

36120

48160

60200

72240

86688

96320

120400

压缩机功率

4.5x2

5.5x2

7.5x2

9x2

7.5x3

9x3

7.5x4

9x4

电源

3~ 380V 50HZ

冷媒

R22

冷凝器

散热风量m³/h

12000

15000

20000

25000

30000

36000

40000

50000

方式

翅片式冷凝器

冷冻水泵功率

KW

1.5

1.5

2.2

2.2

3.0

3.75

压力Mpa

0.18

0.18

蒸

冷冻水流量m³/h

7.2

9.0

12

15

18

21.6

24

30

冷冻水管inch

2

2

2-1/2

2-1/2

水箱容量L

170

200

250

300

410

470

540

620

盘管式或壳管式蒸发器

机器

长

1500

1650

1700

1700

1750

2000

2300

2400

宽

850

870

1300

1350

1350

高

1650

1600

1800

2200

机器重量

Kg

385

581

655

810

895

1020

1115

1322

备注：1.以上参数配置为我公司标准产品配置，如对特殊或非标参数配置，我公司可根据要求定做。

2.制冷量根据空气干/湿球温度35 /24 ，冷却水进出水温度12 /7 。污垢系数0.88m² /Kw计算得出。

3.设备运行环境温度范围15 ~43 。