

# JBD-2型无线报警雨量计

产品名称	JBD-2型无线报警雨量计
公司名称	徐州市伟思水务科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	徐州市泉山区徐州软件园C-2-A座4楼
联系电话	0516-83859755 15996998751

## 产品详情

1 概述本仪器由室外翻斗式雨量计和室内报警记录器组成，广泛用于降雨过程记录、显示及广大山区居民防御暴雨、山洪灾害报警，同时又能与雨量遥测终端设备连接组成遥测雨量站，能与广播预警终端设备连接组成雨量广播预警站。本仪器雨量计性能符合国家标准GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》要求，并取得全国工业产品生产许可证。本仪器报警器具有三时段降雨量每时段三级声光语音报警、电源电压低报警功能，与人工放水简易型雨量计相比较，本套仪器无需人工放水，性能更可靠、免维护，备受广大用户青睐。

2 性能、主要技术参数

2.1 翻斗式雨量计分辨力：0.5、1.0mm可选

2.2 显示方式及内容：液晶双排汉字显示实时本场次降雨量信息、告警信息、告警指标信息，可屏显查询雨量告警历史记录的发生时间、告警降雨时段、告警雨量值、告警级别信息，雨量告警时能直观告知用户预警级别，可查询显示1-24小时任意时段对应降雨量，屏显具有适合夜间查看的背景光功能

2.3 时钟功能：可电显示时间信息（可显示时间）

2.4 报警方式：可设24小时任意5个时段，每时段降雨量三级声光语音报警 + 电源电压低报警

2.5 报警器输入、输出接口：USB及音频信号输出接口

2.6 供电方式：DC4.5V，3节普通1#干电池+交直流转换模块自动切换供电

2.7 工作环境：环境温度：-10 ~ 50 相对湿度；<95%(40 )

2.8 报警器尺寸、重量：240 × 170 × 60mm  
1200g（不含电池）