

# 供应水冷式工业冷水机（20HP箱型冷水机、工业冷水系统）

产品名称	供应水冷式工业冷水机（20HP箱型冷水机、工业冷水系统）
公司名称	深圳市九本制冷设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:九本牌 型号:JBW-93S 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石社区新围第三工业区八栋一楼
联系电话	0755-27728064 13510966059

## 产品详情

工业水冷式冻水机：又叫冷水机、制冷机、冰水机、冷却机、冷冻机、冻水机、水循环制冷机、循环水冷却机，低温冷冻机、-40 低温冷水机，环保型冷水机等

本产品采用触摸式防水防尘控制面板，制冷温度0~30 可调，接触器属法国施耐德、韩国LG系列，控制系统采用模块化设计，并装有系统进酸碱保护电流过载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置，如有故障及时报警并显示故障。

本产品采用全新原装进口压缩机，属三洋、谷轮、松下系列，使产品的能效比更高。冷凝器采用高效翅片式的设计，蒸发器采用高效内螺纹铜管水箱盘管式设计，能有效提高热效果,清洗也方便。

水泵精选意大利、台湾大流量高扬程水泵，使用安全超静，省电耐用。机体外壳用静电粉体涂料烤漆，美观大方。装有不锈钢水箱，清洗方便快捷。水箱内含有浮球自动补水装置，可用来测量并控制水位，从而有效地为客户节省时间并提高工作效率。

非启停式的冷水机其实是控制冷水机内冷媒流向来控制制冷循环水的温度。按照冷水机的制造原理，一共分为2种控制方式，在5度以内采用冷媒流向的控制方式，使冷冻机可以精确控制温度在正负0.1度，在5度以外采用压缩机启停方式，使冷水机在不需要强烈制冷的情况下节能工作。基于冷水机的工作方式，对于冷水机的制冷精度要求基本上可以满足(精度要求高的可以采用冷媒流向的控制方式)。剩下就是制冷功率和水泵的选型要求了，只要考虑了具体的发热量，就可以选用不同制冷量的冷水机，然后再看水泵的扬程和流量需求，选择不同的水泵。这样就可以找到合适的冷水机了。

设备优点：

风冷式设计，除配备箱型机组的所有性能外，无需加装冷却水塔和冷却水泵，安装简单、操作方便，可装整机安装在室外，节约生产场地及空间，可降低噪音，集中供应冷水，适用于中小型生产设备(此机型适合北方及缺水地区的地区)大部分机型可同时带热回收，在提供冷源时可提供热能，适合用冷热需求的场所和加工用途。

售后服务：

- 1、 我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用。
- 2、 为消费者调试产品；根据消费者要求，进行有关使用等方面的技术指导；保证维修零配件的供应；负责产品终身维修服务；
- 3、 免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；
- 4、 接到客户电话及“设备故障通知书”后通过远程维护，如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。
- 5、 您只需拨打电话或用别的方式联系我们，我们就会为您解决任务技术问题。我们将24小时为您提供最优质的服务！

设备参数表一

类别

机器型号

JBS-3A

JBS-6A

JBS-8A

JBS-11A

JBS-14A

JBS-17A

JBS-22A

JBS-28A

单位

HP

1

2

3

4

5

6

8

10

制冷量

kw

2.8

5.6

8.4

11.2

14

16.8

22.4

28

Kcal/hr

2408

4816

7224

9632

12040

14448

19264

24080

压缩机功率

0.75

1.5

2.2

3.0

3.75

4.5

3.0x2

3.75x2

电源

1~ 220V 50HZ

3~ 380V 50HZ

冷媒

R22

冷凝器

散热风量m<sup>3</sup>/h

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10000

方式

翅片式冷凝器

冷冻水泵功率

KW

0.37

0.37

1.5

压力Mpa

0.15

0.15

0.18

蒸

发

器

冷冻水流量m<sup>3</sup>/h

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

3.6

4.8

6.0

冻水管径inch

3/4

3/4

1

1-1/2

2

水箱容量L

15

30

52

52

68

90

140

160

盘管式或壳管式蒸发器

机器

尺寸

mm

长

640

850

1000

1200

1250

1320

1400

宽

480

500

580

580

600

650

750

780

高

740

800

900

900

960

1450

1550

## 设备参数表二

类别

机器型号

JBS-34A

JBS-42A

JBS-56A

JBS-70A

JBS-84A

JBS-101A

JBS-112A

JBS-140A

单位

HP

12

15

20

25

30

35

40

50

制冷量

kw

33.6

42

56

70

84

100.8

112

Kcal/hr

28896

36120

48160

60200

72240

86688

96320

120400



压缩机功率

4.5x2

5.5x2

7.5x2

9x2

7.5x3

9x3

7.5x4

9 x4

电源

3~ 380V 50HZ

冷媒

R22

冷凝器

散热风量m<sup>3</sup>/h

12000

15000

20000

25000

30000

36000

40000

50000

方式

翅片式冷凝器

冷冻水泵功率

KW

1.5

1.5

2.2

2.2

3.0

3.75

压力Mpa

0.18

蒸

冷冻水流量m<sup>3</sup>/h

7.2

9.0

12

15

18

21.6

24

30

冷冻水管inch

2

2-1/2

2-1/2

水箱容量L

170

200

250

300

410

470

540

620

盘管式或壳管式蒸发器

机器

长

1500

1650

1700

1700

1750

2000

2300

2400

宽

850

870

1300

1350

1350

高

1650

1600

1800

220

备注：

- 1.以上参数配置为我公司标准产品配置，如对特殊或非标参数配置，我公司可根据要求定做。
- 2.制冷量根据空气干/湿球温度35 /24 ，冷却水进出水温度12 /7 。污垢系数 $0.88\text{m}^2 /\text{Kwi}$ 计算得出。
- 3.设备运行环境温度范围15 ~43 。