

祥筑护栏网 新型隔离栅 基坑护栏 爬架网片

产品名称	祥筑护栏网 新型隔离栅 基坑护栏 爬架网片
公司名称	安平县祥筑丝网制品有限公司
价格	50.00/套
规格参数	祥筑新型护栏:180*300 现货护栏:160*300 安平护栏网厂:加工定做
公司地址	河北省衡水市安平县南王庄镇后辛庄村村南1500米处
联系电话	13373188683

产品详情

祥筑网栏生产的护栏网、围栏网以防腐、表面平整、光亮、耐老化、耐酸碱、不褪色、手感舒适等优点而闻名于行内外，受到用户和专家的好评。我厂设备齐全，工艺先进，技术力量雄厚，产品实行严格的科学管理和检测手段，并最大限度地满足用户的需要。我厂真诚欢迎国内外客户前来洽谈业务，我们将以优良的产品和完善的售后服务与国内外朋友通力合作，共创美好未来!

护栏网(fence netting)又称为防护网，因地域性差异，南方人习惯称为隔离栅，北方人习惯叫做护栏网。我国护栏网主要分为:花园护栏网、铁路护栏网、桥梁护栏网、高速公路护栏网、体育围网、机场围网等等(用途极其广泛)。按类型又分为:框架护栏网、三角折弯护栏网、双边丝护栏网、双圈护栏网、波浪形护栏网、体育场护栏网、刀片刺网-护栏网、刺绳护栏网、pvc涂塑丝护栏网等等(类型多样化)。

护栏网表面处理方式

护栏网的表面处理方式有三种：

1.镀锌

镀锌是指在金属、合金或者其它材料的表面镀一层锌以起美观、防锈等作用的表面处理技术。主要采用的方法是热镀锌。

锌易溶于酸，也能溶于碱，故称它为两性金属。锌在干燥的空气中几乎不发生变化。在潮湿的空气中，锌表面会生成致密的碱式碳酸锌膜。在含二氧化硫、硫化氢以及海洋性气氛中，锌的耐蚀性较差，尤其在高温高湿含有机酸的气氛里，镀锌层极易被腐蚀。锌的标准电极电位为-0.76V，对钢铁基体来说，镀锌层属于阳极性镀层，它主要用于防止钢铁的腐蚀，其防护性能的优劣与镀层厚度关系甚大。镀锌层经钝化处理、染色或涂覆护光剂后，能显著提高其防护性和装饰性。

2.浸塑

浸塑别名称涂塑，热浸塑，热敷涂塑。浸塑(涂塑)是一种塑料涂覆工艺。按照浸塑使用的原材料不同可以分为液体浸(涂)塑和粉末浸(涂)塑。浸塑产品已在国内外生产和生活的各个方面得到广泛应用，如：我们日常用的晾衣服的衣架，钳子，剪刀上的胶套，水阀的扳手等等。

3. 喷塑

喷塑是将塑料粉末喷涂在零件上的一种表面处理方法。喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂涂装，其处理工艺是20世纪80年代以来国际上采用较为普遍的一种金属表面处理的装饰技术。该技术与普通喷漆表面处理相比，优点体现在工艺先进、节能高效、安全可靠、色泽艳丽等方面。因此，常常被应用于轻工、家用装修领域。其工作原理在于将塑料粉末通过高压静电设备充电，在电场的作用下，将涂料喷涂到工件的表面，粉末会被均匀地吸附在工件表面，形成粉状的涂层；而粉状涂层经过高温烘烤后流平固化，塑料颗粒会融化成一层致密的效果各异的最终保护涂层；牢牢附着在工件表面。

1. 车间隔离网，也叫仓库隔离带车间防护网，材质：Q235低碳冷拔钢丝或者电

镀锌丝，热镀锌丝。

2. 丝径：3.0mm --6.0mm

3. 网孔：50mm x 50mm (方孔) 或50mm*100mm,或50的倍数的孔型

4. 防腐处理：整体浸塑 或表面喷塑处理。

5. 最大尺寸：按客户要求来，一般尺寸为高2米，宽2米，最高尺寸可做到8米高。

产品优点：

防护性能良好，占地面积小，增加有效空间，透光性强对辅助照明设施要求低。

1. 结构新颖、气派大方。

2. 整体稳定性十分突出。

3. 所有部件高效防锈处理，使用寿命长。

4. 免维护、永不褪色。

5. 特别适合现代化工业场区围界隔离

6. 安装方便快捷，成本低廉。

