

HS620新功能炫彩数字式超声波检测仪

产品名称	HS620新功能炫彩数字式超声波检测仪
公司名称	上海楹点检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层F25区1011室
联系电话	15121077168

产品详情

HS620新功能炫彩数字式超声波检测仪

产品概述

HS620型超声波探伤仪是HS600型的最新升级版，增加了大容量内存，实现超声检测、测厚功能的集成和连续动态数据记录的功能。

性能特点：联系方式：手机 15121077168；QQ 2639790836

超大容量存储空间，连续动态记录数据全程存储 外接U盘，实现数据移动式管理 高速USB接口，实现数据快速传输 经典机型、创新打造、全新功能、炫丽呈现 集超声检测、测厚双重功能于一机 高、中、低亮度可调，多种色彩切换 显示分辨率高，快速调校、操作简洁 高性能安全环保锂电，模块插接式，一机两电两充 读数方式、峰值、前沿可选 预置各种探头参数通道，曲线可根据需要延长 通过中国特种设备检测研究院性能测试仪器性能达到B级 采用欧盟鉴定标准EN12668-1：2000；提供中英文欧标鉴定报告各一份

技术参数：

数字硬件采样频率：10bit/200MHz工作频率：(0.5-15/0.5-4/2-8)MHz阻抗匹配：200、500 二档可选工作方式：单晶探伤、双晶探伤扫描范围：零界面入射~12000mm钢纵波重复频率：15Hz、30Hz、60Hz、100Hz、200Hz、300Hz、400Hz、500Hz、1000Hz检波方式：全检波、正、负检波、射频波显示衰减器精度：<±1dB/12dB增益调节：110dB(0.1dB、2dB、6dB步进，全自动调节)声速范围：(100~20000)m/s动态范围：30dB垂直线性误差：3%水平线性误差：0.1%分辨力：>40dB(5N14)灵敏度余量：>60dB(深200mm 2平底孔)数字抑制：(0~80)%，不影响线性与增益电源、电压：直流(DC)7.2V±10%；交流(AC)220V±10%工作时间：连续工作6小时以上(锂电池供电)环境温度：(-10~40)(参考值)相对湿度：(20~95)%RH外型尺寸：205x138x65(mm)重量：整机带内置电池1.5Kg

标准配置：

- 1.主机一台（内含锂电池一块）
- 2.探头线(Q9-Q9)二根
- 3.电源充电器一个
- 4.锂电池一块
- 5.电池充电连接线一根
- 6.便携作业带一套
- 7.通讯线、通讯驱动软件一套
- 8.仪器提箱一个
- 9.使用说明书、合格证、保修卡各一份

2.便携设备HS系列

HSF1 型 电磁超声测厚仪

HS F1型电磁超声测厚仪是一款采用EMAT探头，可检测任何金属或磁性材料的新型便携式电磁超声测厚仪。该仪器工作时无需耦合剂、检测速度快，重复性好，可用于高温工件（最高600°）。探头与被测物体不直接接触，适用于表面粗

HSQ6 微型台式超声波检测仪

HS Q6微型台式超声波检测仪是一款重量轻、易携带、操作简便、功能强大的手持式探伤仪，采用真彩高亮显示屏，遥杆式按键，SD卡扩展存储，可在石油和天然气、航空航天、发电和汽车等行业中最苛刻的检测环境下的长时间高效使用。

HS616e型 增强型数字真彩超声波探伤仪

HS616e型超声波探伤仪是HS61X家族系列的最新机型，采用了全数字，真彩显示屏，包含了一系列创新功能是我公司的常规探伤仪的旗舰产品。

HS610e型 增强型数字真彩超声波探伤仪

HS610e型超声波探伤仪是HS61X家族系列的基本机型，外形采用符合人体工学的“书本式”设计，配合飞梭旋钮，实现一键式操作。能满足您的常规日常应用。

HS620新功能炫彩数字式超声波检测仪

HS620型超声波探伤仪是HS600型的最新升级版，增加了大容量内存，实现超声检测、测厚功能的集成和连续动态数据记录的功能。

HS600经济型炫彩超声波检测仪

HS600型超声波探伤仪是一款外形小巧，功能强大，使用便捷极具性价比的便携式探伤仪，能满足您的常规日常应用。