

# 河北高速铁路桥下路基金属网片防护栅栏厂家

产品名称	河北高速铁路桥下路基金属网片防护栅栏厂家
公司名称	安平县崇泽丝网制品有限公司
价格	210.00/套
规格参数	边框:30*50*2.0mm 规格:1973*2760mm 网孔:75*150mm
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇贾屯村215号(注册地址)
联系电话	13785861600 13323187970

## 产品详情

安平县崇泽丝网制品有限公司，占地500000平方米，年产防护网1000万平方米，日产护栏网30公里，防护刺丝30吨，是一家具有从盘元、拔丝、焊接、折弯、成型到喷塑、浸塑、镀锌成品，集生产、安装、验收为一体的大型专业交通防护丝网生产企业。我厂设备齐全，技术力量雄厚，生产经验丰富、检测手段齐全、公司主要产品包括铁路护栏网、公路护栏网、水利护栏网、机场护栏网、监狱防护网、花园围网、体育场围网、桥梁防眩网、铁艺护栏网等30多种产品，以及安装配件。

我们拥有进的织网机械设备，公司现拥有员工270名，其中专业技术人才36名，各种管理人才20名，工程安装服务人员55名。技术力量雄厚，工艺流程科学，完善的质量检测体系，采用优质的原材料，严把质量关，产品质量均达到国际标准，我们还全面实施ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系，获得国际认证。我厂始终坚持以质量求生存、以信誉求发展的宗旨，竭诚为国内外客户提供优质的产品和一流的服务。安平县鑫海交通网业制造有限公司愿与新老客户一起携手并进，共创辉煌。

铁路防护栅栏规格参数：1. 网丝4mm2. 网孔75mm\*150mm3. 网片2760mm\*1797mm4.

边框30mm\*50mm\*2mm5. 基础尺寸600mm\*600mm\*700mm金属网片网丝采用HPB300直径6.5mm高线钢丝冷拔加工，上部向外折角30°。焊接成型后整体镀锌并进行热浸塑处理。镀锌量270g/m<sup>2</sup>，浸塑厚度0.8mm-1.2mm。铁路防护刺丝滚笼规格参数：22为滚笼所用刀片刺绳的刀刺长度规格单位为mm，50为滚笼所用刀片刺绳闭合后的直径，单位为cm，此规格为铁路线路专用。铁路防护刺丝滚笼配件规格参数立柱支架采用50\*30mm壁厚2mmQ235矩形钢管和宽50mm厚度4.5mm长度分别为246mm和428mm的两块Q235扁铁焊接制作。矩形钢管上部焊接挂钩采用长度30mm丝径5mm冷拔钢筋制作，加密支架采用同样与立柱支架的矩形钢管制作，表面进行热镀锌处理，镀锌量270g/m<sup>2</sup>。阶梯支架与立柱支架相应采用材料一致，只是高度为1005mm，普通立柱支架为730mm，一般3m间距中间按一处加密支架以增牢坚固性。铁路防护栅栏刺绳：纵向拉筋采用热镀锌刺丝，双拧编织工艺，刺线2.2mm、主线2.5mm，刺丝连接卡采用镀锌钢板冲压或Q235碳钢板冲压在进行镀锌。

抱箍直径为8mm外形与水泥柱护栏相结合专门定做并配备螺母及防盗垫圈，表面处理为镀锌分别有柱帽处支架抱箍、中间立柱支架抱箍、加密支架抱箍等三种。