

淀粉厂除磷聚合硫酸铁厂家销售价格

产品名称	淀粉厂除磷聚合硫酸铁厂家销售价格
公司名称	河南豪邦环保科技有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	
公司地址	巩义市工业区
联系电话	15136499959

产品详情

聚合硫酸铁使用说明,聚合硫酸铁厂家直销;

销售热线: 0371-66552988 151-364-99959

外观: 淡黄色粉末

用途: 广泛用于生活饮用水, 城镇生活污水等

优点: 1、絮凝力强, 矾花大, 沉速快, 腐蚀性小。

2、对水中的SS、COD_{Cr}、BOD₅、色度有很高的去除率。

3、处理成本低, 操作方便。

项目	指标	
	I类 固体	II类 固体
密度/g/cm ³ (20) 全铁的质量分数/%	-- 19.5	-- 19.0
还原性物质(以Fe ²⁺ 计)的质量分数/%	0.15	0.15
盐基度/% 不溶物的质量分数/%	8.0-16.0 0.3	8.0-16.0
pH(%1水溶液)	2.0-3.0	0.5 2.0-3.0
镉(Cd)的质量分数/%	0.0002	-- -- --
汞(Hg)的质量分数/%	0.00001	-- --
铬[Cr()]的质量分数/%	0.0005	
砷(As)的质量分数/%	0.0002	0.001
铅(Pb)的质量分数/%		

使用方法及注意事项

- 1、使用前，先将本产品按一定浓度（10%-30%）溶于水，搅拌均匀后静置。
- 2、投加量的确定。根据原水性质可通过调试或烧杯实验来确定。
- 3、使用时，将配置好的药剂，泵入计量槽，通过计量泵投加至水体中混凝反应。
- 4、一般情况下，药剂当日配置当日使用，配药用自来水，稍有沉淀物为正常现象，不影响药剂效果。
- 5、在运行过程中及时观察药剂的絮凝效果，及时调整药剂的使用量来达到最优处理效果。
- 6、本产品使用过程中，辅以其它助剂使用效果更佳。
- 7、溶药设备，加药设备应用耐腐蚀材料。

安装、运输及贮存要求

- 1、固体产品应轻装轻卸，以免包装破损。
- 2、不得与其他有毒有害物共贮共运。
- 3、固体产品贮存于常温干燥处。液体产品贮存于储罐或储池。储池应做防腐处理。