

涂布硅胶 防火布硅胶 液体硅胶

产品名称	涂布硅胶 防火布硅胶 液体硅胶
公司名称	深圳市国大硅胶新材料有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:红叶 产地:深圳 产品规格:22KG/桶、200KG/桶
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	15323755461

产品详情

防滑布涂布硅胶

产品介绍

- HYTB3130是透明的双组份高强度、高透明、高扯裂性、粘接力强的涂布硅胶。

产品特点

- 低收缩率，交联过程中不放出低分子，故体积不变，收缩率小于0.1%
- 防滑性能极好;不污染;低硬度;植胶粘接牢固。
- 耐磨,耐洗,耐高温;立体层次高,质感极佳.因操作容易可作广泛用于花饰带,织带,防滑带,织唛商标产品专用标牌硅胶（织物涂层硅胶），防滑花饰台布,医疗袜带。
- 食品级，无毒无味，通过FDA食品级认证
- 高透明度、高抗拉、抗撕裂力、粘接效果好

用途

· 特别适用于涂固在花饰带或内衣裤类作防滑用途，广泛用于纯棉布、涤棉布、尼龙布、麻布、羊毛布、真丝布、防滑布、防水布、密封布、耐高温布、耐低温布、绝缘布、防腐布、野外用高级帐篷布、高级雨伞布、耐老化布类等等织物的涂层加工及防滑用途。

使用方法及注意事项

- 将A、B两组分按重量1:1混合均匀，经真空脱泡后即可操作。
- 操作时要和使用过缩合型硅胶的容器分开，要用未使用过室温硅胶工具操作此硅胶。

不能接触含N、P、S等离子化合物以及含炔及乙烯基化合物，以免使铂催化剂中毒而不能固化，尤其是PVC中含有Pb（铅），会使催化剂中毒某些有机颜料也会导致固化减慢或不固化。

典型固化条件

粘度适中，高温快速硫化，透明性高，粘接性好，耐热，耐水，透气性好。

技术参数

混合前物性 (25℃ , 65%RH)	HYTB0330 A	
组分	HYTB0330 B	
颜色	半透明	半透明
粘度 (cP)	7万	6万
比重	1.15	1.11
混合后物性 (25℃ , 65%RH)	A : B = 1 : 1	
混合比例(重量比)	半透明	
颜色	6万-10万	
混合后粘度(cP)	12-24 小时	
操作时间25℃ (h)	10-20 分钟(100-120温度)	
初步固化时间 (min)	30	
硬度 (Shore A)	46	
拉伸强度(Kg/cm ²)	17	
撕裂强度 (kg/cm)	360	
断裂伸长率 (%)		

*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。

包装规格

· 包装规格： A：20kg 200kg B：20kg 200kg

贮存及运输

- 贮存期：12个月(密封状态、阴凉干燥处保存)；
- 此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

深圳市红叶杰科技有限公司

联系人：王玲

手机：15323755461

QQ: 2355542584

网址：<http://www.pvc123.com/b-silicone74/>

视频：<http://i.youku.com/szrl011>

地址：深圳市龙岗区坪地镇六联村石碧红岭路3号A栋