

背贴式橡胶止水带A武邑背贴式止水带厂家大量供应

产品名称	背贴式橡胶止水带A武邑背贴式止水带厂家大量供应
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:宏基 型号:型号齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

背贴式橡胶止水带A武邑背贴式止水带厂家大量供应

背贴式橡胶止水带主要以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。从材料选择来区分可分为背贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式止水带接头和中埋式遇水膨胀止水带等。从结构形式上可分为EB型止水带和EP型止水带两种。值得注意的是由于外贴式止水带设置在混凝土的迎水面，在施工过程中往往要求与防水板进行焊接密封。

背贴式橡胶止水带技术标准

背贴式橡胶止水带是采用标准GB18173.2-2014《高分子防水材料止水带》组织生产的。因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。在止水带产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10 - +30 ，相对湿度在40% - 80%。背贴式橡胶止水带适用范围：应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。

作用与原理

背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。在橡胶止水带安装时，如果发现混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在止水带

定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破。

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。