

厂家直供-换热器-可拆板式换热器

产品名称	厂家直供-换热器-可拆板式换热器
公司名称	睿能太宇（沈阳）能源技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Smartheat
公司地址	辽宁省沈阳市经济技术开发区七号街10甲1号
联系电话	024-25197681 13609889508

产品详情

可拆板式换热器由一组金属波纹板片，橡胶密封垫和框架组成。板片之间形成流道并由密封垫密封。冷热流体在密封垫的引导下分别交替地流过各自的流道并通过板片传递能量。

n 特点

很高的换热效率

结构紧凑轻巧、占地面积小

投资成本低、可根据需要增加或减少板片

维修清洗方便

睿能SH系列板式换热器是板片采用常规人字型波纹形式的板式热交换器，除具有板式换热器的通用特点

外，还具备如下特点：

n板型众多 SH系列板式换热器板片拥有10个子系列40个型号，在不同的换热工况和介质工况时有很大的选用空间。每个子系列内各型号板片具有相同的宽度和角孔直径，各子系列间是按角孔直径的大小和板片的宽度来划分的。

n不同波纹深度的板片设计理念

SH系列中外形尺寸一致的板片有深槽和浅槽两种形式，可满足不同洁净度介质工况要求。

n多种长度的板片设计理念 SH系列中角孔直径和波纹深度一致的板片有多种长度，这种设计可以满足不同热长度要求的工况。热长度值要求小的如蒸汽加热/冷凝工况选用短板片板换，而热长度要求大的小端差工况选用长板片板换。板片长度的多样化除能保证好的换热效果外，还避免板型不适用而造成的换热面积过大的低效率结果。

n混合板设计 SH系列每个型号板片均有大角度板片（波纹夹角120度以上）和小角度板片（波纹夹角60度以下），通过各种组合满足不同的换热和阻力要求工况。

n按扣式垫片固定方式

SH系列板式换热器垫片与板片的固定方式采用按扣的固定形式，固定牢固可靠，更换方便。

n高承压能力和承温能力

最高设计压力：3.0MPa，最高设计温度：180 。

n适用板片材料：

304、316L、254SMO等不锈钢

哈氏合金

镍

钛、钛钪合金

n适用垫片材料 NBR（-HT）、EPDM（-HT）、FKM

Smartheat（睿能集团）是专业提供高品质能源设备、技术及解决方案的领先企业，拥有两家生产基地：睿能太宇（沈阳）能源技术有限公司和睿能（四平）北方能源技术有限公司。Smartheat（睿能集团）自主研发并压制换热板片，为用户提供换热器产品，主要产品为板式换热器、螺旋板换热器、各种全焊式换热器、管壳式换热器、容积式换热器，换热机组、热表及检定装置等，是《板式换热器机组国家标准》GB/T29466-2012主编单位、《螺旋板式换热器国家标准》NB/T47048的起草单位、《城镇供热管网设计规范》的参编单位，业务涉及电力、冶金、石油化工、食品、制药、船舶、造纸、暖通空调等多个工业领域及民用领域。睿能汇聚顶尖的技术专家、学者，进行深入的热交换领域的研究和应用开发，率先在业内实现机组结构3D设计及机组控制模块化设计，率先成功实现机组异地远程监控，产品及技术取得多项国家专利，拥有多项尖端的研究成果。

板式换热器机组国家标准主编单位唯一的制造商 板式换热器承压能力最高
民用板式换热机组市场占有率第一 换热器和换热机组生产工艺水平最高
全焊板式换热器应用零故障率 民用领域注册资金最多
引领民用领域板式换热器机组应用最早

最好用的换热器性价比最高销量第一品牌产品最好用售后保障谁家换热器好换热器排行