

电缆cpp带

产品名称	电缆cpp带
公司名称	苏州泰方电缆材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市开发区前进东路579号
联系电话	13812891621

产品详情

[产品说明]: CPP带耐热性能良好, 缠绕捆扎性能稳定可靠, 具有一定的阻燃性, 利用高分子结晶特性进行了粗化处理, 改掉了聚酯(PET)、BOPP带不防滑的缺点, 成本低廉, 已成为目前其它各类型绕包带的替代产品。[应用方式]: 主要用于电力电缆、控制电缆、交联电缆、矿缆、通讯电缆等绕包。因厚度比无纺布和PVC带等要薄很多, 故单盘绕线长度且绕线紧密, 能有效减少停车次数, 降低工人的劳动强度, 大幅降低的电缆的生产成本。一、主要技术指标:

产品规格 (mm)	基重 (g/cm ³)	纵向拉伸强度 (Mpa)	纵向断裂延长 率 (%)	体积电阻 (Ω · cm)	介电强度 (KV/mm)	使用温度范围 ()
0.08 ± 0.02	0.92 ± 2	100	30	1*10 ¹⁴	140	-30~200
0.10 ± 0.02	0.92 ± 2	100	30%	1*10 ¹⁴	140	-30~200
0.12 ± 0.02	0.92 ± 2	100	30%	1*10 ¹⁴	140	-30~200

除以上规格外, 其它可按客户特殊要求单独设计。

二、颜色: 白色, 绿色, 蓝色, 红色。

三、电气特性: 耐化学腐蚀, 高中频绝缘性能很好, 使用温度范围大, 高温下热收缩率小。

四、分切及包装: 分切最小宽度为5mm, 内孔大小为52mm或76mm; 收卷最大外径为800mm, 纸箱包装。