

供刀开关 隔离开关 熔断器组 HS13BX-3000/40

产品名称	供刀开关 隔离开关 熔断器组 HS13BX-3000/40
公司名称	重庆海江电器有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:海江 型号:HS13BX-3000/40 额定电压:380 (V)
公司地址	中国 重庆市九龙坡区 重庆市九龙坡区石桥铺渝洲五金机电城B区28号
联系电话	86 023 68179888 13983194313

产品详情

品牌	海江	型号	HS13BX-3000/40
额定电压	380 (V)	额定电流	3000 (A)
产品认证	CCC		

一、适用范围 hd系列单投、hs系列双投刀开关适用于交流50hz、额定电压至380v、直流至220v；额定电流至2000a的成套配电装置中，作为不频繁地手动接通和分断交、直流电路或作隔离开关用。其中：hd(s)11系列中央手柄式刀开关主要用于动力站，不切断带有电流的电路，作为电气隔离之用。hd(s)12系列侧方正面杠杆操作机构式刀开关主要用于正面操作、前面维护的开关柜中，操作机构可以在柜的两侧安装。

hd(s)13系列中央正面杠杆操作机构式刀开关主要用于正面操作、后面维护的开关柜中，操作机构装在正前方。hd(s)14系列侧面操作手柄式刀开关，主要用于动力箱中。

装有灭弧室的刀开关可以切断电流负荷，其它系列刀开关只作电气隔离之用。产品符合gb14048.3标准

二、型号及其含义

三、hs13系列双头开关外形与安装尺寸

四、结构特征

各系列刀开关中，额定工作电流为100a-400a采用单刀片，额定电流为600a-1500a采用双刀片。

触头压力均靠刀片两侧加装片状弹簧来取得。

带有杠杆操作机构的刀开关，用来切断额定电流的均采用灭弧罩，灭弧罩由绝缘板和钢板栅片拼铆而成。不同规格的刀开关均采用同一型式的操作机构。操作机构具有明显的分合指示和可靠的定位装置。

各系列刀开关底板采用玻璃纤维模压板和胶木板。

五、主要技术参数

六、外形及安装尺寸注：hd11b其余尺寸同hd11。注：hs11b其余尺寸同hs11。注：hd12b其余尺寸同hd12。注：hs12b其余尺寸同hs12。注：hd13b其余尺寸同hd13，r的具体尺寸见各厂样本注：hs13b其余尺寸同hs13。注：hd14b其余尺寸同hd14。