

# 畜牧业用工业加湿器

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 畜牧业用工业加湿器                               |
| 公司名称 | 山东澳普瑞电器有限公司                             |
| 价格   | .00/台                                   |
| 规格参数 | 加湿量:130升/小时<br>电源:380V/50HZ<br>功率:1.7KW |
| 公司地址 | 山东省济南市药山工业园时代总部基地三区26                   |
| 联系电话 | 18866403613                             |

## 产品详情

### XH-GI高压微雾加湿器

|        |                 |        |                   |
|--------|-----------------|--------|-------------------|
| 雾化效果   | 1~15 $\mu$ m    | 加湿量    | 130升/小时           |
| 电 源    | 380V/50HZ       | 控制方式   | 微电脑智能控制           |
| 额定功率   | 1.7KW           | 可带喷头   | 40~60             |
| 进水压力   | 0.6kg/m,带断水保护系统 | 最高出水压力 | 14MPa             |
| 湿度自控范围 | 1min~199min     | 外形尺寸   | 700 × 650 × 700mm |

澳普瑞XH系列高压微雾加湿器是在原高压喷雾加湿器XH- 型的基础上，根据国情改用意大利进口高压泵，电路按过流、过压自动保护设计，彻底消除高压泵被烧毁的隐患。使加湿器的性能与寿命进入到

一个新的水平。此设计属国内、外首家采用，处于加湿行业领先水平。

为提高加湿效率，本机采用了最新开发的大喷角可旋转喷头，使雾化复盖面更宽且均匀，加湿效率在30-40%左右，同时还避免了空调侧壁滴水现象。高压喷雾加湿器适用于有挡水板的各种空调系统，尤适合大风量空调的加湿。以降温、经济、实用、可靠、安装方便为主要优点。澳普瑞XH系列高压微雾加湿器工作原理高压微雾工业加湿器的工作原理是利用高压柱塞泵将水压提高到7MPa，然后将加压后的水经耐高压输送管线由专业喷嘴将水雾化，产生1-15  $\mu$ m的微雾颗粒，水雾在空气中吸收热量，从液态变成气态，使空间湿度增大，并可达到降低空气温度的目的。澳普瑞XH系列高压微雾加湿器

特点：雾细：超高压微雾颗粒的直径仅为1-15  $\mu$ m，犹如山中云雾，在空气中迅速蒸发形成水蒸气，加湿降温效果极佳。节能：雾化1公斤水只需要消耗6W左右的功率，是传统电热加湿器的百分之一。可靠：超高压微雾工业加湿器主机采用进口工业型柱塞泵，可24小时长期连续运转，喷头及水雾分配器无易损部件，在高粉尘环境中也不损坏。卫生：超高压微雾系统的水是密封非循环使用，不会导致细菌繁殖。加湿量：加湿量大且可以自由组合。超高压微雾工业加湿器输出流量从100KG/H到1600KG/H进行调节，在流量范围内可以任意配置喷头，还可以对加湿精度进行调整。应用范围：除工业加湿外，还可以用于人工造景，压尘，除味，温室，育苗，家畜养殖，喷药，工业设备降温，粮食调质等其他诸多工业领域。

