

# 畜牧业养殖业用工业加湿器1

产品名称	畜牧业养殖业用工业加湿器1
公司名称	山东澳普瑞电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	加湿量:22升/小时 电源:220V/50HZ 功率:1200W
公司地址	山东省济南市药山工业园时代总部基地三区26
联系电话	18866403613

## 产品详情

### XH-J22超声波工业加湿器

循环风量	350立方米/小时	加湿量	22升/小时
电 源	220V/50HZ	外形尺寸	610 × 340 × 520mm
功 率	1200W	控制方式	湿度控制/时间控制

（不包含水桶，PVC管，弯头）澳普瑞超声波雾化加湿器工作原理：  
超声波雾化原理是采用电子超频震荡（震荡频率为1.7MHz，超过人的听觉范围，对人体及动物绝无伤害），通过雾化片的高频谐振，将水抛离水面而产生自然飘逸的水雾，不需加热或化学剂。在雾化过程中将释放大量负离子，与空气中飘浮的烟雾、粉尘结合，静电式处理将其沉淀过滤，能有效去甲苯、一氧化碳、细菌等有害物质和异味，能预防和治理装修污染。高浓度的负离子可以有效杀死空气中悬浮的有害细菌和病毒，使空气净化，减少疾病发生。而雾化过程中负离子粒子能补偿空气湿度，改善干燥的家居环境或工业环境。

### 澳普瑞超声波雾化加湿器优点：

对应传统超声波雾化，聚能超声波雾化采用了加装物理聚能罩的方式，使其在与传统超声波雾化，相同功率、相同频率的情况下，聚能超声波雾化能通过超强型多次反射，形成对水表面的多次空化过程，使更多的水被雾化，从而形成高于传统超声波雾化方式的雾化量。另外，在这一雾化进程中，由于超强型的作用，也减少了集成雾化器雾化头之间的相互干扰，使其效率有所提高。

澳普瑞超声波工业加湿器产品特点 1、内部采用集成式雾化模块，可换芯片，维护简单；2、整机所喷出的雾粒直径小于10uF；3、最大相对湿度可达到99%，可调可控，带温度显示；4、智能准确控湿，采用国际一流的探头，控制精度在3%以上5、灵活移动，安装方便，既能移动使用又可外墙悬挂安装；

适用于下列各行业中：（1）纺织行业：纺织厂湿度控制，消除静电及降尘。（2）造纸行业：纸张的湿度控制，消除静电及降尘。（3）计算机房：各类计算机机房之湿度控制及消除静电。（4）电子行业：半导体元器件厂、LCD厂、PCB厂、IC测试厂等，用于湿度控制及消除静电。（5）喷涂行业：汽车涂装、各类喷涂厂之湿度控制，消除静电及降尘。（6）塑料行业：塑料成型厂、塑料产品制造厂之湿度控制及除静电。（7）火药行业：火药生产、装填、制成、储存用于消除静电。（8）印刷行业：塑料印刷、精美印刷、特殊印刷的湿度控制及除静电。（9）实验室：各类质量检验、检测、分析、化验室的环境恒湿。（10）烟草行业：烟草加工、生产湿度控制及降尘。（11）暖通行业：中央空调系统增加湿度及消除静电。（12）保鲜储藏：果蔬产品的恒湿保鲜、恒湿储藏。（13）食品行业：干燥、脱水、冷藏食品的回潮、保鲜。（14）种植业：规模化种养植食用菌、花卉、热带植物及无土栽培等湿度控制。（15）养殖业：牲畜、飞禽、昆虫等规模化养殖、繁殖、孵化用于保湿及消毒。（16）人工景观：热带人工雨林、影视、展览等模仿自然环境景观