

车载12KW柴油发电机报价表

产品名称	车载12KW柴油发电机报价表
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台1
规格参数	消音装置:工业消音器
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

车载12KW柴油发电机报价表大泽此款移动柴油静音机型，按照标准设计，采用高品质钢材、环保消音棉层等复合材料，消声能力强，散热好，适合作为户外移动电站使用。可按照客户需求，度身定做，达到以低的成本达到需要的效果。运用平移式的电压表代替指针式，并增加小照明灯便于夜间观察；采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保平稳的电力，这种大泽公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。发动机机油警告系统、独特的大型消声器、燃油显示表等。

在现代工业的连续生产中，柴油发电机由于受工作温度、压力、震动等因素的影响，不可避免的出现渗漏问题。通常解决渗漏的传统方法是打卡具或焊补等工艺，但具有较大的局限性，且有的渗漏受工作环境**的要求限制，无法现场进行解决。车载12KW柴油发电机报价表目前针对柴油发电机渗漏**解决方案是采用高分子复合材料的方法，其中应用*为成熟的是美嘉华技术体系。用高分子材料修复柴油发电机是现场堵漏一个理想方法，特别是在易燃易爆场合下及不停车带压堵漏方面均显示其独有的优越性。不仅可以停车堵漏、密封，而且可以在不影响生产进行的前提下在线待机治理渗漏部位，达到重新密封的目的，经济效益显著。

车载12KW柴油发电机报价表

大泽产品除具备系列柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：整体噪音低，道路行驶速度快，占用空间小；箱体全部为手工钣金制造而成，表面处理采用轿车处理工艺，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式消音器。箱体结构设计合理。

- 车载发电机组的特点
- 1、明显的低噪音性能，发电机噪音限值70dB(A)(距机组1m处)。
 - 2、机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
 - 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
 - 4、**降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
 - 5、功能强大，在野外作业时候满足任何工况下的使用。

型号：TO16000ETX

发电机参数

额定功率：

12KW

消音装置：

发动机型号

工业消音器

TO-EV88

*大功率：12.5KW
额定频率：50HZ
额定电压：220/380V
结构类型：静音式
功率因素：0.8/1
相数：单/三相
直流输出：12-8.3 (V-A)
发动机参数
绝缘等级：F
启动方式：电启动
燃油型号：0#或-10#柴油
调速方式：自动调速
发动机品牌：大泽动力
冷却方式：水冷
额定转速：3000r/min
缸体结构：双缸、四冲程
燃烧系统：直喷式
控制装置：ECU

耗油量：205g/kw.h
油箱容积：30L
机油容积：2.27L
过载能力：100%/1h
缸径*行程：2*80*79mm
发动机功率：20HP
压缩比：19:1
整机参数
工作时间：7-12H
噪音 (db) 7M：62-72
燃油表：有
整机超载保护：有
自动过载保护：有
电压表：有
输出指示灯：有
机器重量：210/245kg
外形尺寸：1350*740*750mm
电磁控油阀：有

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：130-2019-8138/021-5198-7644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943