

畜牧业养殖业用工业加湿器8

产品名称	畜牧业养殖业用工业加湿器8
公司名称	山东澳普瑞电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	加湿量:10升/小时 电源:220V/50HZ 功率:500W
公司地址	山东省济南市药山工业园时代总部基地三区26
联系电话	18866403613

产品详情

XH-810L湿膜加湿器

加湿面积	层高2.6米情况下200-350m	加湿量	10升/小时
电 源	220V/50HZ	风 量	7000m/h
额定功率	500W	储水量	60L
重 量	约73Kg	使用环境	0~40
外形尺寸	1720*810*470(mm)		

产品介绍: □ PLC触摸屏电脑控制 □ 水位自动报警功能 □ 负离子杀菌功能 □
前出风, 自动摆风, 铝合金出风口 □ 可定制电磁阀控制功能 □ 流线型整体设计 □
高低风速二段输出

产品特点: 加湿强劲、无白雾现象 采用进口植物湿膜, 净化空气 采用数码电脑全自动控制
液晶背光显示, 湿度1-99%任意设定 两档风速, 加湿范围大、均匀
采用松下电磁阀独立控制, 安全可靠 设备贮水箱采用双浮子检测, 精确稳定
电子检测, 漏水保护功能 与因故障告警功能, 人性化设计
采用累计工作时间及手动模式自动换水功能 不锈钢水箱, 防霉、防菌、耐用 具有通风模式, 循
环室内空气。湿膜加湿器的主要由湿膜组成, 加湿系统的核心部件是蒸发介质—Celdek。其材料
是由植物纤维或玻璃纤维加入特殊化学原料制成的, 具有良好的吸湿性和湿挺性。湿膜加湿器优
点: 洁净无噪音。对空气有洗涤、过滤作用。具有加湿降温功效。洁净、等焓加湿, 不产生“白
粉”现象。产品使用范围: 1. 医院急诊室、输液室、邮电系统程控机房、微波传输机房、计算
机房、写字楼、宾馆。2、印刷车间、电子车间、纺织车间、造纸厂、服装厂。3、精密制造、科
学实验室、图书馆、资料室。