

(喷浆) 玉米皮烘干机 麸皮烘干机 玉米蛋白饲料烘干机

产品名称	(喷浆) 玉米皮烘干机 麸皮烘干机 玉米蛋白饲料烘干机
公司名称	德州市德城区宏宇烘干设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏宇 型号: 1.0-4.25 规格: 1.0-4.25
公司地址	德州市德城区二屯镇工业园路北側
联系电话	2303423 18653407880

产品详情

品牌	宏宇	型号	1.0-4.25
规格	1.0-4.25	功率	30 (w)
转速	8 (r/min)	水分蒸发量	800 (kg/h)

喷浆玉米皮又称玉米麸或玉米蛋白饲料,是用玉米加湿后生产淀粉及胚芽后的副产品,喷浆玉米皮烘干机主要由供热源、上料机、进料机、回转滚筒、出料机、引风机、卸料器和配电柜及冷却系统构成;工作原理如下:玉米浆和玉米皮在混合机内混合均匀,混合后含水在35~40%的湿玉米皮由上料机输送到进料机,由进料机把玉米皮输送到干燥滚筒内,玉米皮在干燥滚筒内均布的抄板器翻动下,均匀分散与热空气充分接触,达到传热、传质的干燥目的。干燥后的玉米皮渣在滚筒终端经星形卸料器排出成品,由出料机

1、工作原理滚筒式干燥机的转筒是略带倾斜并能回转的圆筒体,湿物料从一端上部进入,干物料从另一端下部收集。热风从进料端或出料端进入,从另一端上部排出。筒内装有顺向抄板,使物料在筒体回过程中不断抄起又洒下,使其充分与热气流接触,以提高干燥效率并使物料向前移动。干燥物料热源一般为热空气、高温烟道气等。可根据物料的性质、质量要求等具体选择。

2、适用范围1)、从原料形态上,离心脱水滤饼、压滤滤饼;可自由流动的粉状、颗粒、片状、纤维等物料的干燥。2)、从物料的应用范围上,广泛应用于建材、化工产品(水泥厂)、化肥、复合肥、有机粉体、饲料、酒糟、等的干燥。

3、主要技术参数:

规格型号	滚筒		产量t/h (仅作参考,因物料性质而定)	转速r/min	配备功率kw
	直径mm	长度m			
hy12	1200	10-12	1-3	6.5	7.5

hy15	1500	10-15	3-5	5.0	11
hy18	1800	12-15	5-7	4.5	15
hy20	2000	14-18	7-9	3.5	18.5
hy22	2200	15-20	9-12	3.2	22
hy25	2500	18-25	12-15	3	30
hy28	2800	20-30	15-20	2.6	37
hy30	3000	20-30	20-30	2.2	45

把干料输出，完成干燥过程。干燥后产品经过冷却系统，物料干燥程度与颜色均匀一致，十分理想。