

烘缸 染料烘缸 化工产品烘干机 品质卓越 欢迎订购

产品名称	烘缸 染料烘缸 化工产品烘干机 品质卓越 欢迎订购
公司名称	德州市德城区宏宇烘干设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏宇 型号: 1.0-4.25 用途:造粒化工等
公司地址	德州市德城区二屯镇工业园路北侧
联系电话	2303423 18653407880

产品详情

品牌	宏宇	型号	1.0-4.25
用途	造粒 化工等	别名	烘缸 烘干设备

德州市宏宇烘干设备有限公司，专业生产烘干设备，本公司生产的烘缸成套设备，广泛应用与化工、造纸等行业，欢迎广大客户前来洽谈咨询！

本公司可生产 1000- 3600烘缸成套设备，例举如下型号技术参数：

1500烘缸技术参数

设计压力：0.3~0.8mpa 材质：ht200~350 硬度：hb190~260 幅宽：1000~8000mm 工作车速：200~800m/min 粗糙度：0.4~0.2 μ 壁厚：20~40mm 合金加入：合金缸和普通缸 结构形式：三件式和五件式

1250烘缸技术参数

设计压力：0.3~0.8mpa

材质：ht200~300

硬度：hb190~260

幅宽：1000~8000mm

工作车速：200~800m/min

粗糙度：0.4~0.2 μ

壁厚：16~30mm

合金加入：合金缸和普通缸

结构形式：三件式和五件式

1800烘缸技术参数

设计压力：0.3~0.8mpa 材质：ht250~350 硬度：hb190~260
幅宽：1450~8000mm 工作车速：200~800m/min 粗糙度：0.4~0.2 μ
壁厚：23~45mm 合金加入：合金缸和普通缸 结构形式：三件式和五件式

2000烘缸技术参数

设计压力：0.3~0.8mpa 材质：ht250~350 硬度：hb190~260
幅宽：1450~8000mm 工作车速：200~800m/min 粗糙度：0.4~0.2 μ
壁厚：25~45mm 合金加入：合金缸和普通缸 结构形式：三件式和五件式

主要技术参数:1、设计压力:0.3--0.8mpa ; 2、材质：ht200--300mpa ; 3、硬度：hb190--240;4、幅宽：1450--5000mm;5、工作车速：200--400m/min;6、粗糙度：0.2--0.4 μ ;7、壁厚：32--47mm ; 8、合金加入：合金缸和普通缸 ; 9、结构形式：三件装和五件装 ; 3000烘缸技术参数

设计压力：0.3~0.8mpa 材质：ht250~350 硬度：hb190~260
幅宽：1450~8000mm 工作车速：200~800m/min 粗糙度：0.4~0.2 μ
壁厚：30~55mm 合金加入：合金缸和普通缸 结构形式：三件式和五件式